

FR609 -

Collezione: Bizflame™ Work

Gamma: Multi-norma ignifugo

Tessuto esterno: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, finitura chimica

Cartone esterno: 18

Informazioni prodotto

Bizflame™ Work

BizFlame™ Work è stato costruito e progettato utilizzando il nostro innovativo tessuto ignifugo con l'aggiunta di proprietà antistatiche. Certificato secondo un range di standard internazionali. Triple cuciture e cerniere in ottone per una resistenza e una durata eccezionali.

Multi-norma ignifugo

Questa gamma resistente alla fiamma leader del settore offre una protezione multi-norma per ambienti pericolosi. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Norme

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)

EN ISO 11611 Classe 2 (A1+A2)

EN 1149 -5

EN 13034 Tipo 6

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 Tipo B2



Caratteristiche

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasche al petto
- 4 tasche ampie
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Due tasche inferiori
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- 100% senza metallo

FR609 -

Codice doganale: 6203321000

Laboratorio

Istruzioni lavaggio



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR609GRRS	Grigio	60.0	40.0	26.0	0.9990	0.0624	5036108434077	15036108920843
FR609GRRM	Grigio	60.0	40.0	26.0	0.9990	0.0624	5036108434060	15036108920836
FR609GRRL	Grigio	60.0	40.0	26.0	0.9990	0.0624	5036108434053	15036108920829
FR609GRRXL	Grigio	60.0	40.0	26.0	0.9990	0.0624	5036108434084	15036108920850
FR609GRRXXL	Grigio	60.0	40.0	28.0	0.9990	0.0672	5036108434091	15036108920867
FR609GRRXXXL	Grigio	60.0	40.0	28.0	0.9990	0.0672	5036108434107	15036108920874