



MINO 60 CIRCLE 1000

suspended DIRECT / INDIRECT

034-2213637H

PROGETTO

TIPO

NOTA

QUANTITÀ

DATA

GENERALE

Soffitto

Sospeso

bianco

3470 lm/m

IP20

indiretto 3380 lm

diretto 7540 lm

totale 10920 lm

RAL9010^a

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

sicur. fotob. RG 0 - Rischio esente

initial ≤ 3 MacAdam

MR 0.72

MDER 0.66

OTTICO

High Performance Opal

DATI FISICI

Cavo 1500 mm

diametro 1060 mm

altezza 80 mm

raggio linea centrale 500 mm

8 kg

ELETTRICO

DALI-2

87 W

126 lm/W


13.6 A

5 Ind. Dali

classe isolamento 1 220-240V

28 W/m

^a I colori della tavolozza RAL potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.



Corpo faro ad anello in profilo di alluminio estruso arrotolato e senza punti di saldatura; apparecchio con sospensione a fune da 1500 mm; altezza regolabile sull'apparecchio, senza utensili; incl. cavo di alimentazione trasparente; superficie verniciata a polveri bianco; inserto luce LED costituito da alluminio verniciato altamente riflettente per una migliore gestione termica; inserto luce LED incl. dissipatore termica intercambiabile; colore della luce 4000 K; binning iniziale ≤ 3 MacAdam; CRI ≥ 80; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 h di durata di vita; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; diffusore HPO (High Performance Opal) per un'illuminazione omogenea; grazie ad una composizione speciale di materiali con una maggiore trasmissione e diffusione; + 15% di efficienza luminosa rispetto ai normali diffusori opalini; fascio luminoso diretto / indiretto per una illuminazione d'accento del soffitto; grado protezione IP20; classe isolamento 1 220-240V; sicurezza fotobiologica secondo la normativa IEC 62471 gruppo di rischio RG 0 - Rischio esente; cablaggio interno apparecchio senza alogeni; incl. convertitore DALI-2;

Distribuzione luce

