



# LIGHT PLUS P1

# ARNÉS

FICHA TÉCNICA

## Producto



## Descripción

- Anclajes laterales para posicionamiento.
- Cinturón de posicionamiento.
- Anillas porta herramientas.
- Regulable en cintura y fácil de colocar.
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

# CARACTERÍSTICAS

## Características generales






Talla	Universal
Peso	660g
Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

Características técnicas	Capacidad de uso	140kg
	Norma	EN 358
	Ancho cinta	45mm

Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	Universal	25-95cm	-	150-200cm

Materiales	Componente	Material
	Cinta	Poliéster
	Hilo	Poliamida
	Anillas	Acero
	Hebillas de ajuste manual	Acero cincado
	Acabado	Rebarbado y pulido

## USOS

Puntos de enganche					
LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

# CAPPUCCIO

## Prodotto



## Descrizione

- Ancoraggi laterali per il posizionamento.
- Cintura di posizionamento.
- Anelli portautensili.
- Regolabile in vita e facile da indossare.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con elevata resistenza alla prova della salsedine di 120 ore, contro le 72 ore previste dalla norma.
- Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

# CARATTERISTICHE






Caratteristiche generali	Dimensioni	Universale
	Peso	660g
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio

Caratteristiche tecniche	Capacità di utilizzo	140 kg
	Norma	EN 358
	Larghezza del nastro	45mm

Misure	Dimensione	Gamba	Vita	Altezza
	Universale	25-95 cm	-	150-200 cm


I materiali	Componente	Materiale
	Nastro	Poliestere
	Il filo	Poliamide
	Anelli	Acciaio
	Fibbie regolabili manualmente	Acciaio zincato
Finitura	Sbavatura e lucidatura	

# USI

Punti di aggancio						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

# HARNESS

## Product



## Description

- Lateral anchorages for positioning.
- Positioning belt.
- Tool holder rings.
- Adjustable at the waist and easy to put on.
- Zinc-plated steel manual adjustment buckles with high resistance to the 120 hour salt test, against 72 hours required by the standard.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

# CHARACTERISTICS






General characteristics	Size	Universal
	Weight	660g
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

Technical characteristics	Capacity to use	140kg
	Norma	EN 358
	Tape width	45mm

Measures	Size	Leg	Waist	Height
	Universal	25-95cm	-	150-200cm


Materials	Component	Material
	Tape	Polyester
	Thread	Polyamide
	Rings	Steel
	Manually adjustable buckles	Galvanised steel
	Finishing	Deburring and polishing

# USES

Hitching points						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

## CABO

## Produto



## Descrição

- Fixações laterais para posicionamento.
- Cinto de posicionamento.
- Anéis porta-ferramentas.
- Ajustável na cintura e fácil de vestir.
- Fivelas de regulação manual em aço zincado com elevada resistência ao teste de sal de 120 horas, contra as 72 horas exigidas pela norma.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

## CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Tamanho	Universal
	Peso	660g
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento








Características técnicas	Capacidade de utilização	140 kg
	Norma	EN 358
	Largura da fita	45mm

Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	Universal	25-95cm	-	150-200cm

Materiais	Componente	Material
	Fita adesiva	Poliéster
	Linha	Poliamida
	Anéis	Aço
	Fivelas de regulação manual	Aço galvanizado
	Acabamento	Rebarbagem e polimento

# UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

# HARNAIS

## Produit



## Description

- Ancrages latéraux pour le positionnement.
- Ceinture de positionnement.
- Anneaux porte-outils.
- Réglable à la taille et facile à enfiler.
- Boucles de réglage manuel en acier zingué à haute résistance à l'essai au sel de 120 heures, contre 72 heures exigées par la norme.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

# CARACTÉRISTIQUES

## Caractéristiques générales






Taille	Universel
Poids	660g
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

Caractéristiques techniques	Capacité d'utilisation	140 kg
	Norma	EN 358
	Largeur de bande	45mm

Mesures	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
	Universel	25-95cm	-	150-200cm


Matériaux	Composant	Matériau
	Ruban	Polyester
	Fil	Polyamide
	Anneaux	Acier
	Boucles à réglage manuel	Acier galvanisé
	Finition	Ébarbage et polissage

## UTILISATIONS

Points d'attache						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

# HARNESS

## Produkt



## Beschreibung

- Seitliche Verankerungen zur Positionierung.
- Gürtel positionieren.
- Werkzeughalterringe.
- In der Taille verstellbar und leicht anzuziehen.
- Verzinkte Stahlschnallen für die manuelle Einstellung mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen den 120-Stunden-Salzttest, im Gegensatz zu den in der Norm geforderten 72 Stunden.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

# EIGENSCHAFTEN






Allgemeine Merkmale	Größe	Universal
	Gewicht	660g
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

Technische Merkmale	Nutzungskapazität	140kg
	Norma	EN 358
	Bandbreite	45mm

Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	Universal	25-95cm	-	150-200cm

Materialien	Komponente	Material
	Klebeband	Polyester
	Thema	Polyamid
	Ringe	Stahl
	Manuell verstellbare Schnallen	Verzinkter Stahl
	Fertigstellung	Entgraten und Polieren

## ANWENDUNGEN

Anhängepunkte						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

# HARNESS

## Produkt



## Opis

- Boczne mocowania do pozycjonowania.
- Pas pozycjonujący.
- Pierścienie uchwytu narzędzia.
- Regulowane w pasie i łatwe do założenia.
- Ocynkowane stalowe klamry do ręcznej regulacji o wysokiej odporności na 120-godzinny test solny, w porównaniu z 72 godzinami wymaganymi przez normę.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

# CHARAKTERYSTYKA






Ogólna charakterystyka	Rozmiar	Uniwersalny
	Waga	660g
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Charakterystyka techniczna	Pojemność użytkowa	140 kg
	Norma	EN 358
	Szerokość taśmy	45mm

Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	Uniwersalny	25-95 cm	-	150-200 cm


Materiały	Komponent	Materiał
	Taśma	Poliester
	Wątek	Poliamid
	Pierścienie	Stal
	Ręcznie regulowane klamry	Stal ocynkowana
	Wykończenie	Gratowanie i polerowanie

## ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

# HARNESS

## Termék



## Leírás

- Oldalsó rögzítések a pozicionáláshoz.
- Pozicionáló öv.
- Szerszámtartó gyűrűk.
- Derékban állítható és könnyen felvehető.
- Horganyzott acélból készült kézi állítási csatok, amelyek a szabvány által előírt 72 órával szemben 120 óras sótesztnek is ellenállnak.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

# JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Méret	Univerzális
	Súly	660g
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás








Műszaki jellemzők	Használati kapacitás	140kg
	Norma	EN 358
	A szalag szélessége	45mm

Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	Univerzális	25-95cm	-	150-200cm

Anyagok	Komponens	Anyag
	Szalag	Poliészter
	Szál	Poliamid
	Gyűrűk	Acél
	Kézzel állítható csatok	Horganyzott acél
	Befejezés	Gereblyezés és polírozás

## HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

# HARNESS

## Продукт



## Описание

- Странични закрепвания за позициониране.
- Колан за позициониране.
- Пръстени за държач на инструменти.
- Регулира се в областта на талията и се поставя лесно.
- Поцинковани стоманени катарамни за ръчно регулиране с висока устойчивост на 120-часов солен тест, в сравнение със 72 часа, изисквани от стандарта.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ






Общи характеристики	Размер	Универсален
	Тегло	660g
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

Технически характеристики	Капацитет на използване	140 кг
	Норма	EN 358
	Ширина на лентата	45mm

Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	Универсален	25-95 см	-	150-200 см


Материали	Компонент	Материал
	Лента	Полиестер
	Нишка	Полиамид
	Пръстени	Стомана
	Ръчно регулируеми катарамии	Поцинкована стомана
	Довършителни работи	Задиране и полиране

## ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за закачане						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

# HARNESS

## Produkt



## Popis

- Bočné ukotvenia na polohovanie.
- Polohovací pás.
- Krúžky držiaka nástrojov.
- Nastaviteľné v páse a ľahko sa obliekajú.
- Pozinkované oceľové pracky s ručným nastavením s vysokou odolnosťou voči 120-hodinovému testu soľou oproti 72 hodinám požadovaným normou.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

# CHARAKTERISTIKA






Všeobecná charakteristika	Veľkosť	Univerzálne
	Hmotnosť	660g
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

Technické vlastnosti	Kapacita použitia	140 kg
	Norma	SK 358
	Šírka pásy	45 mm

Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	Univerzálne	25-95 cm	-	150-200 cm

Materiály	Komponent	Materiál
	Páska	Polyester
	Vlákno	Polyamid
	Prstene	Oceľ
	Ručne nastaviteľné pracky	Pozinkovaná oceľ
	Dokončenie	Odhrotovanie a leštenie

## POUŽITIE

Závesné body						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

# HARNESS

## Produkt



## Beskrivelse

- Sideforankringer for posisjonering.
- Posisjoneringsbelte.
- Ringer til verktøyholdere.
- Justerbar i midjen og enkel å ta på.
- Manuelle justeringsspennere i sinkbelagt stål med høy motstandsevne mot 120 timers salttest, mot 72 timer som kreves i henhold til standarden.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporing, status og revisjon.

# EGENSKAPER

## Generelle egenskaper

Størrelse	Universal
Vekt	660g
Holdbarhet	10 års bruk + 2 års lagring

Tekniske egenskaper	Kapasitet til å bruke	140 kg
	Norma	EN 358
	Båndbredde	45mm

Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	Universal	25-95 cm	-	150-200 cm


Materialer	Komponent	Materiale
	Teip	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringer	Stål
	Manuelt justerbare spenner	Galvanisert stål
Etterbehandling	Avgrading og polering	

# BRUKSOMRÅDER

Tilkoblingspunkter						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

# HARNESS

## Produs



## Descriere

- Ancoraje laterale pentru poziționare.
- Cureaua de poziționare.
- Inele de fixare a sculelor.
- Reglabil la talie și ușor de îmbrăcat.
- Catarama de reglare manuală din oțel zincat, cu o rezistență ridicată la testul cu sare de 120 de ore, față de cele 72 de ore impuse de standard.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

# CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Dimensiuni	Universal
	Greutate	660g
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare








Caracteristici tehnice	Capacitatea de utilizare	140 kg
	Norma	RO 358
	Lățimea benzii	45mm

Măsur	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
	Universal	25-95cm	-	150-200cm

Materiale	Componenta	Material
	Bandă	Poliester
	Firul	Poliamidă
	Inele	Oțel
	Catarame reglabile manual	Oțel galvanizat
Finisare	Debavurare și lustruire	

## UTILIZĂRI

Puncte de acostare						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-	

# HARNESS

## Produkt



## Beskrivning

- Laterala förankringar för positionering.
- Positioneringsbälte.
- Ringar för verktygshållare.
- Justerbar i midjan och lätt att ta på.
- Spännen med manuell justering i förzinkat stål med hög motståndskraft mot 120 timmars salttest, jämfört med de 72 timmar som krävs enligt standarden.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för produktspårbarhet, status och revision.

# EGENSKAPER

## Allmänna egenskaper






Storlek	Universell
Vikt	660g
Hållbarhet	10 års användning + 2 års förvaring

Tekniska egenskaper	Kapacitet att använda	140 kg
	Norma	EN 358
	Bandets bredd	45 mm

Mått	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	Universell	25-95cm	-	150-200cm

Material	Komponent	Material
	Tejp	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringar	Stål
	Manuellt justerbara spännen	Galvaniserat stål
Efterbehandling	Avgradning och polering	

# USES

Anslutningspunkter						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 3	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 4	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 5.	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11.	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14.	●	●	-	-	●
LIGHT PLUS P1.	-	-	●	-	-	