

# HOPPER

SCHEMA PRODOTTO



## ① Schienale

Struttura schienale in nylon nero caricato fibra di vetro - Cornice schienale in polistirolo - Supporto Lombare in nylon nero.

## ② Braccioli

Fisso N10: sagomato a "T" in polipropilene nero.

Fisso N12: in nylon nero.

Regolabile 1D: in nylon nero regolabile in altezza in 6 posizioni, escursione 75mm.

Regolabile 3D: in nylon nero regolabile in altezza in 6 posizioni, escursione 75mm - pad ruotabile destra/sinistra e regolabile avanti/indietro in 11 posizioni, escursione 60mm.

## ③ Sedile

Coprisedile in polipropilene nero, imbottitura in poliuretano espanso ignifugo T40/PCM, densità 40 Kg/m<sup>3</sup> (metodo di prova C.S.E. RF 4/83 (UNI9175)) classe 1IM, spessore medio 40mm - inserto in polipropilene con barre di rinforzo in acciaio.

## ④ Meccanismo

Sincronizzato: meccanismo sincronizzato autopesante bileva per regolazione altezza e blocco/sblocco oscillazione, verniciato con vernice epossidica nero - blocco/sblocco oscillazione in 5 posizioni con dispositivo antishock - regolazione intensità oscillazione in funzione del peso, secondo metodo di prova ANSI-BIFMA X5.1-2017.

## ⑤ Colonna a gas

Acciaio verniciato nero o cromato, risponde ai requisiti EN16955:2017 classe 4.

## ⑥ Basi

5 Razze Nylon caricato vetro di colore nero ø700mm, secondo metodo di prova ANSI-BIFMA X5.1-2002/7.

5 Razze Alluminio spazzolato lucido ø680mm, secondo metodo di prova ANSI-BIFMA X5.1-2011e LGA 2830-22AP.

## ⑦ Ruote

Ruote piroettanti autofrenanti a doppia battitura ø65, antiurto e antiusura di tipo "W" e rispondono ai requisiti ANSI-BIFMA X5.1-2011/17 e DIN EN 12529.

# HOPPER

SCHEMA PRODOTTO



## Rivestimento


Rete ignifuga in classe 1 (metodo di prova C.S.E RF 3/77) o Rete secondo metodo di prova BS EN 1021/1 (accendibilità sigaretta in combustione lenta).  
Tessuto ignifugo classe 1, tessuto spalmato fiammaritardante o ignifugo, vera pelle europea.  
Vedi cartella rivestimenti con ampia scelta di colori e materiali.  
A richiesta il prodotto viene confezionato con tessuto o pelle cliente.

## Imballo


Scatola di cartone rinforzato - base sciolta - ruote e colonna a gas imbustate.  
Libretto istruzioni e manutenzione.

## Certificazioni


UNI EN 1335 tipo B.




Base 5 razze senza braccioli




Base 5 razze c/braccioli fissi N12



Base 5 razze c/braccioli fissi N10



Base 5 razze c/braccioli 1D



Base 5 razze c/braccioli 3D