



**T-Trade Group**  
SCIENCE FOR FUTURE



## Data Sheet

### TT - LAB Transfer

#### Vellum specifico per Trasferimento Termico

##### Frontale:

|              |        |
|--------------|--------|
| Spessore     | 68±3um |
| Grammatura   | 70±3g  |
| Colore       | Bianco |
| Levigatezza  | Buona  |
| Stampabilità | Buona  |

##### Liner:

|                |        |
|----------------|--------|
| Spessore       | 50±3um |
| Grammatura     | 60±2g  |
| Colore         | Giallo |
| Levigatezza    | Buona  |
| Fustellabilità | Buona  |

#### Caratteristiche dell'adesivo

|                             |          |                                      |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|
| Tipo di adesivo             | Hot Melt |                                      |
| Spessore(um)                | 16um     | Adesività immediata N/25mm ≥14N      |
| Adesività H/25mm            | ≥36h     | 90° Adesione<br>N/25mm ≥7N           |
| Temperatura di applicazione | 10 °C    | Temperatura di servizio -10 °C~60 °C |

|                     |                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni dei test | La striscia di adesivo è stata posta in condizioni standard di 23 °C ± 2 °C e 50% RH ± 5% RH per 4 ore prima del test. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni | Le condizioni di conservazione rientrano nell'intervallo di temperatura normale, in un luogo fresco, ventilato e asciutto (0-28 °C, inferiore al 70% di umidità relativa), evitando temperature e umidità elevate ed evitando la luce solare e la pioggia. Le condizioni di conservazione ottimali sono 23 ± 5 °C e la durata di conservazione è di 1 anno. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osservazioni | Il controllo di qualità dei prodotti della nostra azienda si basa sull'ispezione e sul controllo delle specifiche del prodotto elencate nel manuale del prodotto della nostra azienda.<br>Potrebbero esserci differenze nell'applicazione pratica. I clienti devono innanzitutto conoscere l'applicazione, le condizioni e i requisiti prima dell'utilizzo ed eseguire test per confermare che siano corretti prima dell'uso. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso la progettazione e/o le specifiche dei nostri prodotti.

Il marchio T-Trade è un marchio registrato

E' severamente vietata la manomissione del data sheet

Valido da Marzo 2024



**T-Trade Group**  
Made in Italy

Azienda Certificata ISO 14001