

Epson WorkForce Pro WF-C8690DWF(C11CG68401)

Epson WorkForce Pro WF-C8690DWF - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - A3 (supporti) - fino a 22 ppm (copia) - fino a 35 ppm (stampa) - 335 fogli - 33.6 Kbps - Gigabit LAN,host USB,NFC,USB 3.0,host USB 2.0,Wi-Fi(ac)



## Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Epson WorkForce Pro WF-C8690DWF - stampante multifunzione - colore
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Super G3 - carta comune
Tecnologia di stampa	Ink-jet (colore)
Tecnologia Inkjet	Epson PrecisionCore - quadricromia
Produttività mensile (max)	75000 pagine
Volume mensile suggerito	500 - 5000 pagine
Massima velocità di copia	Fino a 22 ppm (mono) / fino a 21 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 1200 dpi (mono) / fino a 600 x 1200 dpi (colore)
Classe risoluzione copia max	Fino a 600 x 1200 dpi (mono) / fino a 600 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 35 ppm (mono) / fino a 35 ppm (colore)
Massima risoluzione stampa	Fino a 4800 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore)
Classe risoluzione stampa max	Fino a 4800 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità trasmissione fax	33.6 Kbps
Scansione	1200 x 2400 dpi
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	50 fogli
Tipo supporti	Buste, carta comune, carta fotografica lucida
Capacità fogli normale	335 fogli
Capacità fogli massima	1835 fogli
Capacità alimentatore bypass	85 fogli
Capacità vassoi di uscita	250 fogli
Stampa automatica fronte-retro	Sì (copia) Sì (stampa) Sì (scansione)
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	Gigabit LAN, host USB, NFC, USB 3.0, host USB 2.0, Wi-Fi(ac)
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB
Alimentazione	CA 120/230 V (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH)	61.3 cm x 75.5 cm x 49.3 cm
Peso	45.8 kg

Standard ambientali	Certificato ENERGY STAR
Garanzia del produttore	Garanzia 1 anno

## Specifiche estese

### Generale

Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Carta comune
Tecnologia di stampa	Ink-jet - colore
Produttività mensile (max)	75000 pagine
Volume mensile suggerito	500 - 5000 pagine
Supporto colore	Colore
Funzioni schermo	Touch screen
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	Gigabit LAN,host USB,NFC,USB 3.0,host USB 2.0,Wi-Fi(ac)
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB

### Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 22 ppm (mono) / fino a 21 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 1200 dpi (mono) / fino a 600 x 1200 dpi (colore)
Classe risoluzione copia max	Fino a 600 x 1200 dpi (mono) / fino a 600 x 1200 dpi (colore)
Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Numero max copie	999
Fronte-retro automatico	Sì

### Stampa

Tecnologia Inkjet	Epson PrecisionCore
Configurazione ugelli	800 ugelli (nero), 3 x 800 ugelli (ciano,magenta,giallo)
Massima risoluzione stampa	Fino a 4800 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore)
Classe risoluzione stampa max	Fino a 4800 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 35 ppm (mono) / fino a 35 ppm (colore)
Configurazione cartuccia Inkjet	4 cartucce (1 ciascuno per ciano,magenta,giallo,nero)
Tavolozza inchiostri supportata (colori)	Ciano,magenta,giallo,nero
Colore	Quadricromia
Dimensioni minime goccioline	4,6 pl
Driver di stampa / Emulazioni	PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF 1.7,EPSON ESC/P-R
Tipo Inkjet	Epson DURABrite Pro inks
Stampa automatica fronte-retro	Sì
Tempo produzione prima stampa B/N	5.5 sec

Tempo produzione prima stampa colore	5.5 sec
--------------------------------------	---------

#### Scansione

Elemento scansione	CIS (Sensore contatto immagine)
Duplexing automatico	Sì
Risoluzione ottica	1200 x 2400 dpi
Dettagli risoluzione scansione	1200 x 2400 dpi - piano scanner 600 x 600 dpi - Alimentatore Automatico Documenti

#### Apparecchio fax

Compatibilità	Super G3
Velocità di trasmissione massima	33.6 Kbps
Capacità memoria totale	Fino a 550 pagine
Fax via PC	Sì

#### Caratteristiche dell'apparecchio fax

Modalità di correzione degli errori (ECM)	Sì
Chiamata rapida	2000 destinazione(i)
Trasmissione multipla	Sì
Caratteristiche	Richiamata automatica, invio posticipato

#### Gestione di supporti & documenti

Dimensioni originali supportate	A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	50 fogli
Dimensione massima supporto	A3
Peso minimo supporto	64 g/m <sup>2</sup>
Peso massimo supporto	300 g/m <sup>2</sup>
Tipo di fogli supportati	Buste, carta comune, carta fotografica lucida
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, A3 Plus (329 x 483 mm)
Dimensioni buste supportate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Capacità fogli normale	335 fogli
Capacità fogli massima	1835 fogli
Capacità alimentatore bypass	85 fogli
Capacità vassoi di uscita	250 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	Vassoio di ingresso - 85 fogli Vassoio di ingresso - 250 fogli ADF (alimentatore automatico) - 50 fogli Vassoio di uscita - 250 fogli

Dettagli velocità	Stampa: fino a 35 ppm - B/N Stampa: fino a 35 ppm - colore Stampa: fino a 24 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) Stampa: fino a 24 ppm - a colori (ISO/IEC 24734) Stampa: fino a 13 ppm (A3) - B/N (ISO/IEC 24734) Stampa: fino a 13 ppm (A3) - a colori (ISO/IEC 24734) Stampa: fino a 16 spm (stampe al minuto) - fronte/retro B/N (ISO/IEC 24734) Stampa: fino a 16 spm (stampe al minuto) - fronte/retro a colori (ISO/IEC 24734) Stampa: fino a 11 spm (stampe al minuto) (A3) - fronte/retro B/N (ISO/IEC 24734) Stampa: fino a 11 spm (stampe al minuto) (A3) - fronte/retro a colori (ISO/IEC 24734) Copia: fino a 22 ipm - B/N Copia: fino a 21 ipm - colore Scansione: fino a 25 ipm (A4) - B/N (200 dpi) Scansione: fino a 25 ipm (A4) - colore (200 dpi) Scansione: fino a 45 ipm (A4) - B/N doppio (200 dpi) Scansione: fino a 45 ipm (A4) - duplex a colori (200 dpi)
-------------------	--

## Connessioni

Interfacce	1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B 2 x host USB 2.0 - USB 4 pin Tipo A 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB host
------------	--

Protocolli e caratteristiche sicurezza	LDAP, SSL, WEP, WPA2, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, PING, Wi-Fi Direct
--	---

Supporto Sistema Operativo	Linux, MS Windows XP SP3, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.6.8 o succ., MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, Android 4.0 o successivo, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64 bit), MS Windows Vista (32/64 bit), MS Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2
----------------------------	---

## Alimentazione

Tensione richiesta	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consumo elettrico in attività	39 Watt
Consumo elettrico in standby	18 Watt
Consumo elettrico a riposo	1.3 Watt

## Miscellanea

Materiali di consumo compresi	1 x Cartuccia (nero) 1 x Cartuccia (ciano) 1 x Cartuccia (magenta) 1 x Cartuccia (giallo)
-------------------------------	--

## Standard ambientali

Certificato ENERGY STAR	Sì
-------------------------	----

## Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 1 anno - on-site
--------------------	--------------------------------------

## Dimensioni e peso

Larghezza	61.3 cm
Profondità	75.5 cm

Altezza 49.3 cm

Peso 45.8 kg

#### Parametri ambientali

Emissione sonora 51 dBA (operativo)

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.