

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Office Standard Cut-Size

#### Parametri Fisici

|                                   | RIFERIMENTO    | TARGET | GAMMA VALORI |      |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------------|------|
| Grammatura, g/m <sup>2</sup>      | ISO 536        | 75.0   | 72.0         | 78.0 |
| Spessore, µm                      | ISO 534        | 106    | 101          | 111  |
| Rigidità longitudinale, mN        | ISO 2493-1     |        | ≥ 100        |      |
| Rigidità trasversale, mN          | ISO 2493-1     |        | ≥ 35         |      |
| Res. tensione longitudinale, kN/m | ISO 1924-2     |        | ≥ 5.0        |      |
| Ruvidità Bendtsen, ml/min         | ISO 8791-2     | 220    | 160          | 280  |
| Permeabilità all'aria, ml/min     | ISO 5636-3     |        | ≤ 1700       |      |
| Umidità, %                        | ISO 287        | 4.0    | 3.5          | 4.5  |
| Formazione, #                     | Metodo Interno |        | ≥ 25         |      |

#### Parametri Ottici

|                      | RIFERIMENTO | TARGET | GAMMA VALORI |     |
|----------------------|-------------|--------|--------------|-----|
| Grado di Bianco, CIE | ISO 11475   | 161    | 158          | 164 |
| Brillantezza D65, %  | ISO 2470-2  | 110    | 107          | 113 |
| Opacità, %           | ISO 2471    | 92     | ≥ 90         |     |

Le specifiche di prodotto qui fornite possono subire variazioni su uno o più parametri a discrezione di The navigator Company

Approvata da:

Departamento Tecnico: Ing. Vitor Crespo



## ***INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUALITA' E ALL'AMBIENTE***

- Le carte di The Navigator Company sono prodotte da cellulosa Priva di Cloro Elementare (ECF);
- Le carte di The Navigator Company sono realizzate tramite un processo produttivo neutro/leggermente alcalino. Sono considerati prodotti "acid free" e soddisfano i requisiti standard ISO 9706 "Information and documentation – Paper for documents – Requirements for permanence";
- I laboratori di The Navigator Company sono accreditati secondo gli standard ISO 17025;
- I sistemi di gestione della sicurezza, dell'ambiente e della qualità sono certificati secondo gli standard ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.
- La catena di custodia di The Navigator Company è certificata FSC-STD-40-004, FSC-STD-50-001 (NC-COC/CW-014433) e PEFC ST 2002:2010 (APCER/2007/CDR.0008).