



Elmetto di protezione industriale 3M™ G3000

Descrizione prodotto

L'elmetto di protezione industriale 3M™ G3000 è progettato per offrire una protezione affidabile al capo anche in ambienti difficili. La sua forma arrotondata riduce la probabilità di rimanere impigliato. La visiera corta garantisce un campo visivo più ampio e il design dell'elmetto è stato studiato per essere utilizzato anche al contrario, (ovvero con la bardatura ruotata di 180°) per l'utilizzo anche in spazi ristretti.

Caratteristiche principali

- L'indicatore Uvicator™ mostra quando è necessario sostituire l'elmetto a causa dell'esposizione ai raggi UV
- Disponibile anche con bardatura a cricchetto per una facile regolazione
- Disponibile nella versione con fori di ventilazione per un comfort aggiuntivo
- Parte frontale adatta per la personalizzazione con logo o nome aziendale
- Fascia anti sudore sostituibile in pelle o plastica
- La bardatura può essere ruotata di 180° per indossare l'elmetto al contrario
- Disponibile la versione isolata elettricamente in accordo con la EN 50365
- Approvato per l'utilizzo a -30°C
- Disponibile un'ampia gamma di accessori
- Compatibile con un'ampia gamma di cuffie per il rumore 3M™ Peltor™

Applicazioni

- Edilizia
- Lavori elettrici
- Lavori forestali
- Ambito industriale
- Disponibile anche con attacco per lampada

Test e Approvazioni

L'elmetto di protezione industriale 3M™ G3000 soddisfa i requisiti della Direttiva DPI (89/686/CEE) ed è pertanto marcato CE. Il prodotto è stato testato e approvato da SP, Swedish National Testing and Research Institute, Box 857 SE-501 15 Borås Sweden (Organismo Notificato numero 0402).

L'elmetto è stato testato e approvato secondo la EN 397:1995, EN 397:1995/A1:2000 e alcune versioni del G3000 anche secondo la EN 50365:2002.

Accessori

- GH1 - Sottogola
- GH4 - Sottogola a 3 punti
- HYG3 - Fascia anti sudore in plastica (standard)
- HYG4 - Fascia anti sudore in pelle
- GR3C - Mantellina parapioggia
- V6* - Occhiali integrati
- V1*/V2*/V4*/V5* - Visiere di protezione
- GR2B - Visierino di copertura per V1* e V2*
- FP8228/1 - Bande riflettenti (4 pezzi)

Limitazioni d'uso

- Non alterare o modificare in alcun modo l'elmetto di protezione
- Non utilizzare questo elmetto di protezione contro pericoli diversi da quelli specificati nelle istruzioni d'uso
- Utilizzare, conservare e mantenere l'elmetto di protezione in accordo a quanto indicato nelle istruzioni d'uso.

Materiali

| Componente | Materiale |
|--------------------|-----------------------------|
| Calotta | ABS stabilizzato UV |
| Bardatura | LDPE |
| Fasce bardatura | Poliestere |
| Fascia anti sudore | Pelle o materiale sintetico |

Peso

L'elmetto di protezione G3000 con la bardatura a cricchetto G2M pesa 360g.

Uso e Conservazione

| | |
|--|--|
| Intervallo di temperatura d'uso | -30°C to +50°C |
| Condizioni di conservazione raccomandate | tra +3°C e +40°C, umidità <85% |
| Massima vita utile in uso | 2-5 anni a seconda dell'ambiente di lavoro e le condizioni d'uso |

Classificazione prodotto

Additional Protection Characteristics

| | | | | | | |
|----------------------|---------|---|----------|---|--------------|---|
| Basse temperature | -10°C | ✓ | -20°C | ✓ | -30°C | ✓ |
| Proprietà elettriche | 440Vac* | ✓ | EN50365* | ✓ | | |
| Alte temperature | +50°C | ✓ | +150°C | ✗ | Metallo fuso | ✓ |

*Le proprietà elettriche sono disponibili solo nella versione non ventilata G3001

Configurazioni

Calotta

| | |
|-------|----------------------------|
| G3000 | Con fori di ventilazione |
| G3001 | Senza fori di ventilazione |

Taglie

| | |
|------------------------|---------|
| Bardatura standard | 54-62cm |
| Bardatura a cricchetto | 53-62cm |

Bardatura

| | |
|-----|---|
| G2C | Bardatura standard a 4 punti di sospensione con fascia anti sudore in materiale sintetico |
| G2D | Bardatura standard a 4 punti di sospensione con fascia anti sudore in pelle |
| G2M | Bardatura a cricchetto a 4 punti di sospensione con fascia anti sudore in pelle |

Avviso importante

3M declina ogni responsabilità, diretta o indiretta (inclusa, ma non limitata la perdita di ricavi, fatturato e/o profitti) derivante dalle informazioni qui incluse e fornite da 3M. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.



3M Italia srl
Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro
Via N. Bobbo 21
20096 Pogliano (MI)
Tel: + 39 (0) 2 70351
www.3msicurezza.it
3msicurezza@mmm.com

3M, Peltor e Uvicator sono marchi registrati della 3M company, Riciclare. © 3M 2013. Tutti i diritti riservati.
16029