

UHU BISON S.p.A.

Via Pirelli, 19 - 20124 Milano (MI) - P.Iva 10691530157 – www.uhubison.it

Divisione Ferramenta / Colorificio Tel. 02/6775736

Divisione Cartoleria Tel. 02/6775239

Divisione G.d.o. Tel. 02/6775274 - 734

Fax 02/6775481

UHU POWER (ex Kraft)**IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETA'**

Fornitore: UHU BISON S.p.A.
 Indirizzo: Via Pirelli, 19 – 20124 – Milano
 Tel.: 02 / 677508
 Fax: 02 / 6775481
 e-mail: info@uhubison.it

DESCRIZIONE PRODOTTO

Uhu power è un adesivo universale e trasparente per incollaggi rapidi, super forti, trasparenti e puliti.

Uhu power esplica il massimo della forza di incollaggio se applicato come adesivo “a contatto” (su entrambi i lati da incollare).

Uhu power è adatto particolarmente per incollaggi di giunti a vista o dove è necessaria un'elevata trasparenza.

DATI TECNICI

Aspetto: incolore, trasparente
Consistenza: media viscosità
Base: elastomeri di poliuretano
Viscosità (DpA-s): 70 - 90
Residuo secco (%): ca 25
Densità (g/cm³): 0,92
Solventi: miscela di esteri, solventi aromatici e chetonici
Punto di infiammabilità (°C): ca – 18
Identificazione in base alle disposizioni relative alle sostanze pericolose: Facilmente infiammabile, irritante
Simbolo di pericolo: F Simbolo della fiamma, Xi,
Classe di pericolosità (vbVF) A I

La resa dipende dalla tipologia di applicazione e dai materiali da incollare: può essere compresa tra circa 120 – 250 g/m²

Febbraio 2006

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

UHU POWER (ex Kraft)

PROPRIETA'

Uhu power permette di effettuare incollaggi elastici e da sottoporre ad un minimo di tensione. La pellicola adesiva è mediamente resistente ai raggi UV e non diventa fragile; resiste a temperature da - 30 a + 70°C

Uhu power resiste all'acqua, ai grassi, agli oli minerali, agli alcol, agli acidi e alle basi diluite.

Uhu power incolla quasi tutti i materiali con eccezionale tenuta:

materiali rigidi: legno, laminati, impiallacciatore, plastiche (PVC rigido, ABS, polistirolo rigido, Plexiglas®, Resopal®), porcellana, vetro, metallo, ecc.

materiali flessibili: pelle, gomma, plastiche flessibili (PVC flessibile, materiali utilizzati per le suole delle scarpe), tessuti, feltro, sughero, cartoncino, carta, ecc.

Non adatto per: gomma spugnosa, polistirolo espanso, polietilene e polipropilene.

Uhu power è l'adesivo ideale per lavori creativi, di riparazione, costruzione ed hobby e dove sia richiesto un alto potere adesivo.

MODALITA' D'USO

Pulire sempre accuratamente le superfici, rimuovendo polvere, grasso ed oli per ottenere un'adesione ottimale. Se possibile, effettuare le operazioni di incollaggio a temperatura ambiente.

In caso di incollaggio "a contatto" le parti vanno lasciate asciugare per circa 10/30 minuti, a seconda di temperatura ed umidità prima di essere unite.

METODO DI APPLICAZIONE:

metodo di incollaggio "una superficie":

Applicare **Uhu power** su una delle due superfici.

La seconda superficie deve essere unita quando l'adesivo risulta ancora fresco e può anche essere riposizionato, se necessario. Una delle due superfici deve essere porosa.

metodo "a contatto":

Applicare **Uhu power** su entrambe le superfici attraverso una spatola o pennello. Non unire le parti insieme immediatamente, ma lasciare asciugare per circa 10 minuti, fino a che non risultino secche al tatto.

Posizionare con cautela e premere brevemente ma con forza.

Attenzione: l'incollaggio finale dipende solo dalla pressione di applicazione, non dal tempo.

Febbraio 2006

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

SUGGERIMENTI PER LA PULIZIA**UHU POWER (ex Kraft)**

Per rimuovere efficacemente i residui di adesivo e per pulire gli attrezzi da lavoro utilizzare butanone (MEK), acetato d'etile e trielina.

L'adesivo non è eliminabile da pellicole di PVC flessibile.

PRECAUZIONI PER L'USO

Procedere con il metodo "a contatto" quando è richiesta una forte tenuta iniziale o quando il solvente può evaporare lentamente e se le due superfici non sono porose,

Uhu power è particolarmente adatta per l'incollaggio di PVC flessibile (bacini artificiali e piscine).

Applicare per 12 cm su entrambe le superfici da fare aderire, attendere 5/10 minuti fino a che non risultino asciutte al tatto e poi premere con forza per breve tempo.

Le applicazioni possono resistere anche sott'acqua: ripulire le parti da alghe, applicare con un pennello sull'area danneggiata e lasciare agire per 5/10 minuti. Quindi applicare la pezza e premere dal centro verso l'esterno.

Intorno all'area danneggiata, la parte trattata con adesivo dovrebbe sempre raggiungere almeno 6 cm . Dopo 24 ore l'adesivo può essere sottoposto a tensione.

Misure protettive

Uhu power contiene solventi volatili, facilmente infiammabili.

Devono quindi essere prese adeguate precauzioni durante l'uso e la conservazione del prodotto. Durante l'incollaggio di superfici di grandi dimensioni dovrebbe essere assicurata una buona aerazione dell'ambiente di lavoro.

Febbraio 2006

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.