



Scheda tecnica

Data: gennaio 2024

Loctite Super Attak Riposizionabile

CARATTERISTICHE

LOCTITE® Super Attak Riposizionabile è un adesivo cianoacrilato monocomponente in formulazione gel indicato per uso domestico, crea forti incollaggi tra materiali come plastica, gomma, metallo, legno, ceramica, cuoio, carta e cartone.

Ha un odore leggero e a presa più lenta rispetto al normale Super Attak, il che lo rende facilmente riposizionabile, (richiede almeno il doppio del tempo rispetto il normale LOCTITE® Super Attak).

Velocità di incollaggio: adesione iniziale tra 15 e 120 secondi, in funzione dei materiali.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite asciutte e combacianti.
2. Evitare il contatto della colla con la pelle.
3. Applicare un velo di Super Attak Riposizionabile solo su una delle due parti da incollare.
4. Unire subito le due parti facendo pressione per almeno un minuto.
5. Lasciare per 10 minuti o per tutta la notte per permettere lo sviluppo del massimo potere adesivo.
6. Evitare rovesciamenti, proteggere la superficie di lavoro. Per rimuovere residui di Super Attak utilizzare LOCTITE® Scollatutto (verificare preventivamente su una parte nascosta della superficie).
7. I migliori risultati si ottengono con una temperatura dell'ambiente di 15-30°C e con un'umidità relativa minima del 30%.
8. Pulire il beccuccio erogatore con un panno per rimuovere la colla in eccesso, richiudere con il tappo e conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.

DATI TECNICI

Natura chimica	β -Metossietile cianoacrilato
Aspetto	Gel trasparente
Densità	1.10 g/cm ³ a 20 °C

LIMITAZIONI

Non adatto a incollaggi PE, PP, PTFE, gomma siliconica, vetro o superfici vetrificate.

Non utilizzare per incollare parti che verranno utilizzate per contenere liquidi caldi.

STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e asciutto, tenere fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto è stabile per almeno 18 mesi.

SICUREZZA

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Henkel Italia

Via Amoretti, 78
20157 – Milano
Tel. 02357921