



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FR529 - Tuta da lavoro Bizflame FR

**Collezione:** Bizflame Antipioggia  
**Gamma:** Multi-norma ignifugo  
**Cartone esterno:** 8

Informazioni prodotto

Con una protezione multipla contro una serie di pericoli, la tuta Bizflame Industry è fabricata per essere versatile. Lo speciale poliestere FR del tessuto garantisce la massima durata negli ambienti più difficili.



Bizflame Antipioggia

Bizflame™ Industry è stato progettato per funzionare nelle condizioni più difficili. Ideale per settori come quello petrolifero e del gas, dove la durabilità è un must, Bizflame™ Industry è certificato secondo una serie di standard EN che offrono una protezione ottimale in una serie di situazioni pericolose. Gli articoli della gamma sono senza metallo, in modo da minimizzare il rischio di elettricità statica e danni alla superficie. Bizflame™ Industry FR in poliestere è stato concepito da fibre riciclate riducendo in tal modo l'impronta di produzione di carbonio e al fine di lavorare verso un futuro sostenibile.

Multi-norma ignifugo

Questa gamma resistente alla fiamma leader del settore offre una protezione multi-norma per ambienti pericolosi. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Norme

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)  
EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)  
EN 1149 -5  
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM² )  
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1  
EN 13034 Tipo 6  
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))  
EN ISO 15797



Caratteristiche

- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura s 155 °C
- Aperture di accesso laterali
- Tasca porta metro
- Tasche per rinforzi alle spalle per maggiore protezione
- Etichetta con gli standard esterni per una rapida identificazione dei livelli di protezione
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Protezione dal calore radiante, convettivo e da contatto
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Lunghezza delle gambe estendibile (da 31" a 33")
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FR529 - Tuta da lavoro Bizflame FR  
Codice doganale: 6211321000

Laboratorio

Istruzioni lavaggio



DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

| Articolo | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso (Kg) | Cubico (m³) | EAN13 | DUN14 |
|----------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|-------|-------|
|          |        |           |           |         |           |             |       |       |