



tesa[®] 4590

Informazioni Prodotto



Nastro adesivo monofilamento per utilizzi generici

Descrizione prodotto

tesa[®] 4590 è un nastro rinforzato unidirezionale per utilizzi generici basato su filamenti laminati in film di poliestere. Il nastro viene utilizzato per applicazioni di bundling industriale, pallettizzazione e fissaggio. tesa[®] 4590 combina una buona resistenza longitudinale a trazione con un allungamento molto ridotto. Il sistema adesivo in gomma sintetica garantisce una tenuta sicura su vari substrati, persino su superfici non polari come PE e PP. tesa[®] 4590 presenta un tack molto elevato e un breve tempo di permanenza prima di raggiungere la forza di adesione finale. Il nastro presenta anche un'eccellente adesione a vari tipi di superfici in cartone corrugato e liscio. tesa[®] 4590 resiste allo strappo.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | fibra di vetro / PET | • Spessore totale | 105 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | |
|----------------------------|----------|
| • Resistenza alla trazione | 250 N/cm |
|----------------------------|----------|

Adesione ai valori

- | | |
|-----------|--------|
| • Acciaio | 9 N/cm |
|-----------|--------|

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04590>