

MOD. TELES TT

Scala telescopica in alluminio super professionale.
Aluminium telescopic ladders.



50.000
resistance/cycles
EN 131-2: 2018
USO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL USE

10 ANNI
DI GARANZIA
10 YEARS
OF GUARANTEE



Chiusa occupa poco spazio ed è agevole per gli spostamenti.
It occupies little space when closed and it is easy to move.



certificate



OPTIONAL
STABILIZZATORE PER CONFORMITÀ ALLA NORMA.
STABILIZER COMPLYING WITH THE STANDARD.

Minimo ingombro con lo stabilizzatore chiuso.
Minimum footprint with closed stabilizer.

La scala può essere usata anche estesa.
The ladder can be used also extended.

max 6,44 mt

LE IMMAGINI SONO FORNITE AL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE
THE IMAGES ARE PROVIDED ONLY FOR ILLUSTRATION PURPOSE AND DO NOT CONSTITUTE A CONTRACTUAL ELEMENT



NO

60 cm

BRACCIOLO DI SERIE STANDARD HANDRAIL

Il bracciolo consente di sfruttare la massima altezza della scala in totale sicurezza.
The handrail allows you to exploit the maximum height of the ladder under safe conditions.

SISTEMA BREVETTATO / PATENT SYSTEM

Speciale gradino/piano asportabile con parapetto di sicurezza di serie.
Special removable rung/floor provided with safety railing.

80 mm

Maniglia ergonomica di sicurezza per gancio/sgancio e allungo della scala in alluminio.
Safety ergonomic handle for hooking and unhooking the extended device of aluminium ladder.

SISTEMA BREVETTATO / PATENT SYSTEM

15 cm

Gradino 15 cm.
Rung 15 cm.

Gradini esterni chiodati al profilo arrotondato con tecnologia aeronautica, garantiti 10 anni.
External steps riveted to rounded profile by aeronautical technology, 10 years of guarantee.

Nuova cerniera programmabile in alluminio lamellare ad alta resistenza.
New high-resistant configurable hinge made of lamellar aluminium.

01

SISTEMA BREVETTATO / PATENT SYSTEM



Posizione a Forbice con fine corsa e blocco anti-chiusura accidentale.
Scissor position with limit stop and protection against accidental closing.



Posizione a Forbice con fine corsa e chiusura senza blocco.
Scissor position with limit stop and closing without protection.



Posizione estesa con fine corsa e blocco anti-chiusura accidentale.
Extended position with limit stop and protection against accidental closing.

Nuova cerniera programmabile in alluminio lamellare ad alta resistenza.
New high-resistant configurable hinge made of lamellar aluminium.

specifiche tecniche / technical specifications

ARTICOLO ITEM	N° GRADINI N. OF RUNGS	PESO KG. WEIGHT KG.	PORTATA KG. CAPACITY KG.	A. cm	B. cm	C. cm	D. cm	E. cm	F. cm
TT55	10+10	18	150	406	475	61	226	159	23
TT66	12+12	20	150	456	585	67	276	186	23

■ SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHORING
■ CON ANCORAGGIO / WITH ANCHORING

■ CON BRACCIOLO WITH HANDRAIL

