



## Cavo HDMI a DisplayPort, 5m

No.: 41428

Connessione di una sorgente HDMI ad un monitor DisplayPort

### Descrizione

- Cavo per la connessione di un dispositivo con uscita HDMI ad un monitor DisplayPort
- Supporta risoluzioni fino a 4K@30Hz
- Conforme alle specifiche HDMI 1.4 e DisplayPort 1.2
- Supporto HDCP 1.4 e DPCP
- 2 anni di garanzia

Questo cavo HDMI a DisplayPort unisce un design moderno e accattivante a performance di alta qualità per convertire un segnale da HDMI a DisplayPort. Questa gamma di cavi attivi dispone di un chipset all'interno del connettore HDMI per una pratica conversione del segnale da una sorgente HDMI come media player, console e PC a monitor DisplayPort.

Supporta risoluzioni fino a 4096x2160@30Hz, l'ideale per svariate installazioni come scuole e università o per gaming, mentre il supporto di segnali audio non compressi multi canale garantisce prestazioni ottimali anche in ambito sonoro. Il connettore USB Tipo A aggiuntivo può essere collegato opzionalmente per fornire l'alimentazione necessaria in ogni applicazione.

### Dettagli Tecnici

#### Connettori

- Connettore A: HDMI Tipo A Maschio, USB Tipo A Maschio
- Connettore B: DisplayPort A Maschio
- Materiale dei Connettori: ABS
- Placcatura dei Connettori: Oro 1µm
- Composizione dei Pin: Bronzo fosforoso
- Placcatura dei Pin: Oro 15µm
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
  - HDMI: 48x20.9x11.3mm (1.89x0.82x0.44in)
  - USB: 37.5x15.8x8mm (1.48x0.62x0.31in)
  - DisplayPort: 36.4x20x9.4mm (1.43x0.79x0.37in)

#### Composizione del cavo

- Lunghezza: 5m (16.44ft)
- Standard: DisplayPort 1.2
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 5.5mm (0.22in)
- Materiale della Guaina: PVC

- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 30AWG
- Schermatura: Maglia in alluminio, 85%

#### **Specifiche**

- Larghezza di banda supportata: 10.2Gbps
- Risoluzione massima: 4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- Attenuazione nominale:
  - 300kHz-825MHz <5dB
  - 825MHz-2.475GHz <5dB
  - 2.475GHz-4.125GHz <12dB
  - 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Raggio minimo di curvatura: 55mm (2.17in)
- Temperatura operativa: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)

#### **Varie**

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65

#### **Riferimenti per l'ordine**

- No.: 41428
- EAN: 4002888414289

#### **Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze**

- 41424 - 0.5m (1.64ft)
- 41425 - 1m (3.28ft)
- 41426 - 2m (6.56ft)
- 41427 - 3m (9.84ft)
- 41428 - 5m (16.44ft)

© LINDY 2020

Partita IVA 01844670131