

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

AP75 - Guanto in lattice FD Chem B

Collezione: Guanti Food Safe

Gamma: Industria alimentare

Materiali: Lattice, Cotone

Cartone esterno: 36

Informazioni prodotto

Il nostro guanto in lattice FD chemical B è stato progettato appositamente per l'industria alimentare, con una struttura in lattice di alta qualità che resiste a sostanze chimiche e solventi. Il motivo dell'impugnatura a pieghe migliora il controllo e riduce il rischio di scivolate e cadute. Questo modello di guanto si estende fino all'avambraccio, garantendo una copertura ed una protezione completa. Perfetto per un'ampia gamma di applicazioni nella lavorazione e manipolazione degli alimenti.

Caratteristiche

- Guanto resistente chimica
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
- Certificato CE
- CE foodsafe
- Nuovo articolo
- Marcato UKCA
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Guanti Food Safe

La gamma dei guanti Food Safe non altera il cibo con il contatto garantendo la salute umana e la composizione del prodotto è protetta. La gamma presenta guanti da lavoro monouso e non, promuovendo la destrezza, la durata e la protezione dal taglio.

Norme

EN ISO 21420: 2020

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)

EN ISO 374-2

EN ISO 374-4

EN ISO 374-5:2016 Microrganismi

EN 388 : 2016+A1: 2018 (3131X)

EN 407: 2020 (X2XXXX)

EN 13130-1:2004



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

AP75 - Guanto in lattice FD Chem B

Codice doganale: 4015190000

Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Certificato numero: 2777/10925-04/E04-01

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m ³)	EAN13	DUN14
AP75BLUL	Blu	40.0	38.0	35.0	0.1700	0.0532		
AP75BLUM	Blu	40.0	38.0	35.0	0.1700	0.0532		
AP75BLUS	Blu	40.0	38.0	35.0	0.1700	0.0532		
AP75BLUXL	Blu	40.0	38.0	35.0	0.1700	0.0532		
AP75BLUXXL	Blu	40.0	38.0	35.0	0.1700	0.0532		

