



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FD04 - Stivaletto in composito Wheat
Apex S3S HRO SR

Collezione: CompositeLite
Gamma: Protezione del piede
Materiale della tomaia: Nubuck
Materiale della suola: PU/Gomma
Cartone esterno: 4

Informazioni prodotto

Questa scarpa è caratterizzata da una suola resistente al calore, tomaia in pelle nabuk e un'eccellente resistenza allo scivolamento. Il disegno del battistrada progettato sulla suola favorisce l'agilità su terreni irregolari pur essendo resistente all'olio combustibile e all'acqua. L'altezza dello stivaletto assicura che la caviglia sia protetta e sostenuta. Questo stivaletto è dotato di una cerniera a sgancio rapido per facilitare l'accesso.



CompositeLite

Un'eccezionale linea di calzature leggere e flessibili, senza metallo. Le calzature Compositelite utilizzano puntale in composito e/o lamina in composito.

Protezione del piede

Innovazione, design, stile e componenti di qualità definiscono la collezione di protezioni per i piedi Portwest.

Norme

EN ISO 20345:2022 S3S
AS 2210.3:2019 S3



Caratteristiche

- Puntale in composito
- Lamina in composito antiperforazione
- Tomaia in pelle nabuk
- Suola resistente al calore 300°C
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Robusta cerniera sulla gamba interna per un maggiore comfort
- Suola a doppia densità
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Calzatura antistatica
- Suola resistente ai carburanti e agli oli
- Cappuccio protettivo antigraffio



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FD04 - Stivaletto in composito Wheat Apex S3S HRO SR
Codice doganale: 6403400000

Laboratorio
Intertek Italia S.p.A. (Organismo certificatore n.: NB: 2575)
Via Guido Miglioli 2/A,
-, Italy
Certificato numero: ITASLNB24005805

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m³)	EAN13	DUN14
FD04BKR36	Nero	50.0	34.0	28.0	1.8140	0.0476		
FD04BKR37	Nero	50.0	34.0	28.0	1.8140	0.0476		
FD04BKR38	Nero	50.0	34.0	28.0	1.8140	0.0476		
FD04BKR39	Nero	50.0	34.0	28.0	1.8140	0.0476		
FD04BKR40	Nero	50.0	34.0	28.0	1.8140	0.0476		
FD04BKR41	Nero	50.0	34.0	28.0	1.8140	0.0476		
FD04BKR42	Nero	50.0	34.0	28.0	1.8140	0.0476		
FD04BKR43	Nero	50.0	34.0	28.0	1.8140	0.0476		
FD04BKR44	Nero	50.0	34.0	28.0	1.8140	0.0476		
FD04BKR45	Nero	50.0	34.0	28.0	1.8140	0.0476		
FD04BKR46	Nero	50.0	34.0	28.0	1.8140	0.0476		
FD04BKR47	Nero	50.0	34.0	28.0	1.8140	0.0476		
FD04BKR48	Nero	50.0	34.0	28.0	1.8140	0.0476		
FD04BKR49	Nero	50.0	34.0	28.0	1.8140	0.0476		
FD04BKR50	Nero	50.0	34.0	28.0	1.8140	0.0476		

