



# MACH3



## Descrizione Prodotto

MACH3 è il nostro guanto con rivestimento in PU Cut Level B per asciutto e ambienti agnati. Fodera interna in maglia di filato MetalQ innovativa a 13 aghi. Offre una grande destrezza e una protezione di livello B al taglio, è adatto per industrie che richiedono manualità e una buona resistenza al taglio.

## Rivestimento

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Colore    | Grigio          |
| Materiale | PU              |
| Texture   | Liscio          |
| Area      | Palmo rivestito |

## EN TEST RESULTS

| Test        | Result       |
|-------------|--------------|
| EN 388:2016 | 4X42B        |
| Abrasion    | >8000 Cycles |
| Cut         | X            |
| Tear        | >75 N        |
| Puncture    | >60 N        |
| EN 15013997 | >5 N         |
| ANSI CUT    | A2           |

## Fodera

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Calibro   | 13                  |
| Colore    | bianco              |
| Materiale | Hppe/fibra di vetro |

## Dimensioni

| Taglia | Peso (g/pair)<br>(±5%) | Lunghezza (mm)     |               | Larghezza (mm) |               |
|--------|------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
|        |                        | Guanto<br>(-5/+10) | Polso<br>(±5) | Palmo<br>(±5)  | Polso<br>(±5) |
| 6"     | 40.5                   | 210                | 71            | 83             | 76            |
| 7"     | 43                     | 220                | 74            | 88             | 79            |
| 8"     | 46.5                   | 230                | 77            | 92             | 82            |
| 9"     | 53                     | 240                | 80            | 97             | 85            |
| 10"    | 57.5                   | 250                | 83            | 102            | 88            |
| 11"    | 61.5                   | 260                | 86            | 108            | 90            |
| 12"    | 68                     | 270                | 90            | 112            | 93            |

## Caratteristiche



Abrasion  
Resistant



Strong Grip



Cut Resistant

## Applicazioni



Automotive



Transportation  
& Warehousing



Machinery  
& Equipment



Facility  
maintenance



Construction



Glass & Building  
materials