S. POLO LAMIERE S.p.A. divisione ARMET Via Cisa Ligure,43-42041 BRESCELLO (RE) ITALIA Tel.+39.0522.686009–Fax+39.0522.686015-info@armet.it-www.armet.it

Scheda Tecnica

Certificato Sistema di Gestione Qualità n° 50 100 2898

Reg. n° 8231-E ISO 14001

Linea Quadro

Codice articolo	**208-00000000001**
Denominazione	Armadio casellario monoblocco
Dimensioni (LxPxH)	810x500x1800 mm
Dimensioni vano (LxPxH)	418x480x402 mm
Dimensioni ingresso (LxH)	330x369 mm
N° posti/vani	8
N° vani per colonna	4
Materiale	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Peso (Kg)	49
Volume (m3)	0,72



Caratteristiche generali.

Base e corpo	Base su piedi in acciaio, h. 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione ,predisposti per inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico.Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro.Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm.con bordi antitaglio piegati su tre ordini.
Ante	Ante dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180 °,canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti,fori quadri di aerazione ,maniglia quadra con portacartellino.
Serratura	Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione.
Chiusura	Leva ad una via.
Allestimento interno	interno vuoto
Colore anta	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Colora corpo	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Norme di riferimento	Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.

Varianti di configurazione.

Base	Su zoccolo, su piedi inox, senza piedi.
Ante	Senza lavorazioni, a rete, in HPL o plexiglass.
Serrature	Lucchettabile, lucchettabile e a cilindro incassata, a combinazione meccanica , a combinazione elettronica e a cauzione (€.1,00).
Chiusura	Leva ad una via.
Allestimento interno	interno vuoto
Colore anta	
Colore corpo	

Scheda Tecnica

Certificato Sistema di Gestione Qualità n° 50 100 2898

Reg. n° 8231-E ISO 14001

Codice articolo **208-00000000001**

Accessori.

Tetto inclinato
Panca portante
Coppia zoccoli laterali
Zoccolo frontale
Kit Piedi regolabili
Lucchetto per maniglia lucchettabile
Kit Guscio copri piede anticorrosione

Ricambi.

Serratura tipo Yale con doppia chiave
Maniglia Lucchettabile
Anta H. mm. 395

Cerificazioni

UNI 8596:2005 Stabilità
UNI 8597:2005 Resistenza della struttura
UNI 8603:2005 Resistenza dei supporti dei piani
UNI 8602:2005 Apertura e chiusura con urto delle porte
UNI 9081:2005 Resistenza delle porte al carico verticale
UNI 8606:2005 Carico totale massimo
UNI 8600:2005 Flessione con carico concentrato
UNI 9115/87 Abrasione Taber
UNI 9428/89 Resistenza alla graffiatura
UNI 9429/89 Resistenza agli sbalzi di temperatura
UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendenza a ritenere lo sporco
UNI 9427/89 Resistenza alla luce
UNI 9149/89 Riflessione speculare
UNI EN ISO 9227/2006 Resistenza alla corrosione
UNI 8901/86 Resistenza all'urto
UNI EN ISO 1520/95 Prova di imbutitura
UNI 10782/1999 Prova Durezza metodo della Matita
UNI EN ISO 2409/2007 Prova Quadrettatura

La presente scheda è proprietà esclusiva di San Polo Lamiere S.p.A. Div. Armet
Riproduzione vietata ai sensi di legge (art.171 Legge 22/04/1941 ,n.633).
L'utilizzo fraudolento ,senza regolare autorizzazione scritta anche se parziale e con qualsiasi mezzo, sarà tutelato a norma di Legge.
Il testo e quanto sopra specificato contengono informazioni riservate al destinatario indicato.
Il contenuto della presente e-mail confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal D.L.196/03.