

### NASTRO ADESIVO SILENZIOSO PRESTAMPATO PER IMBALLI DI MEDIO PESO

#### DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro adesivo silenzioso prestampato realizzato con adesivo acrilico base acqua. La tecnologia di stampa flessografica sandwich permette di ottenere una qualità di stampa di alta definizione. Adatto per la chiusura di imballi di medio peso con dispenser manuali o nastratrici automatiche.



#### CARATTERISTICHE

-  Svolgimento silenzioso
-  Solvent free
-  Stampa alta definizione

#### PRINCIPALI APPLICAZIONI

-     Chiusura di imballi di medio peso
-  Per uso manuale/dispenser
-  Per nastratrici automatiche

#### SUPPORTO

POLIPROPILENE BIORIENTATO

#### VERSIONI DISPONIBILI

#### COLORI

-  AVANA
-  BIANCO
-  TRASPARENTE

#### ADESIVO

ACRILICO BASE ACQUA

| DATI TECNICI               | Unità di misura | Valore | Metodo di test |
|----------------------------|-----------------|--------|----------------|
| Spessore supporto          | µm              | 28     | AFERA 5006     |
| Spessore totale            | µm              | 48     | AFERA 5006     |
| Adesione su acciaio        | N/cm            | 2.4    | AFERA 5001     |
| Carico di rottura          | N/cm            | 45     | AFERA 5004     |
| Allungamento longitudinale | %               | 160    | AFERA 5004     |

#### Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopraindicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.01\_01/03/2023