

Scheda Tecnica – Technical data sheet

LDPE T/16

TELO COPRITUTTO MULTIUSO – MULTI PURPOSE COVER SHEET

Descrizione Articolo: TELO LDPE multiuso per DIY, protezione dei mobili ecc. Estruso con TECHNOLOGY COEX TAURUS. Colore Trasparente.

Item Description: LDPE cover sheet for DIY use, protection of furniture etc. Extruded with the TAURUS COEXTRUSION TECHNOLOGY. Transparent colour.

Risultati delle Prove Test Results.

Descrizione Prova Test description	Unità Unit	Valore Medio Average value
Spessore Totale Total Thickness	my	13,00 +/- 2,39
Fattore di rottura a snervamento Yield Factor	N/mm	$(1,23 \pm 0,09) \times 10^{-1}$
Fattore di rottura massima Maximum factor at breaking point	N/mm	$(1,77 \pm 0,11) \times 10^{-1}$
Allungamento a snervamento Elongation at Yield point	%	12,91 +/- 4,10
Sforzi a snervamento Stress at Yield point	N/mm ²	4,26 +/- 0,26
Resistenza a Trazione Traction resistance	N/mm ²	6,66 +/- 1,03
Allungamento a rottura Elongation at breaking point	%	102,00 +/- 25,57
Modulo di elasticità Modulus of elasticity	N/mm ²	181,85 +/- 26,54



I valori sopraindicati risultano da una media riscontrata sulla nostra produzione standard e quindi non costituiscono motivo di vincolo da parte della GEKO SpA. L'utilizzatore, in ogni caso dovrà, con prove pratiche, accertare la rispondenza dei vari prodotti all'uso al quale destinarli, assumendosi ogni rischio e responsabilità derivanti dall'uso stesso. I valori sopraindicati potranno essere variati in qualsiasi momento, per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.