

IQ COLOR | A4 | Forti

La carta espressiva

IQ COLOR possiede l'inestimabile capacità di attirare l'attenzione. Questa carta espressiva accentua il vostro aspetto sofisticato e unico. Con i suoi 36 colori, offre delle vivaci possibilità di presentare le vostre idee con enfasi in colori pastello e tonalità intense, con i vivaci toni fluorescenti e perfino con l'elegante nero. IQ COLOR significa duttilità e grazie al suo profilo ambientale impeccabile è semplicemente impressionante. Un carta che brilla in tutte le sue tonalità.



Visualizza l'intera gamma IQ COLOR [qui](#).

Certificati



Altri certificati

FSC™, ISO 9706, Green Range, ECF, ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, OBA free Confirmation, REACH, EN71-3 Toy Safety, Free of Heavy Metals, DIN 12281

Vantaggi del prodotto

Omogeneità dei colori, struttura superficiale e resistenza alla luce eccellenti che garantiscono un aspetto impeccabile

Alto profilo ambientale con coloranti conformi alla norma EN 71-3 (norma europea per la sicurezza dei giocattoli)

Assenza di metalli pesanti conformemente alla norma 94/62/CE

Certificata FSC™ Interamente biodegradabile e riciclabile

Carta per ufficio multiuso che garantisce i migliori risultati di stampa con tutte le macchine da stampa e fotocopiatrici, siano esse al laser, a getto d'inchiostro o offset

Per questo prodotto è disponibile la compensazione opzionale delle emissioni di CO₂. Ciò significa che calcoliamo le emissioni inevitabili e le compensiamo il supporto di ClimatePartner.

Applicazioni tipiche

Volantini, Carta da lettere, Materiale formativo, fatture, Buste da lettera, inviti, separatori per raccoglitori, direct mail, Biglietti di auguri, depliant, opuscoli, Biglietti da visita, copertine di depliant, menù, cartoncini segnaposto

Specifiche tecniche

| Nome parametro | Unità | Codice ISO | 160 |
|--------------------|------------------|------------|--------------|
| Grammatura | g/m ² | ISO 536 | 160 ± 6,0 |
| Spessore | µm | ISO 534 | 214 ± 6 |
| Ruvidezza Bendsten | ml/min | ISO 8791-2 | 230 ± 50 |
| Umidità assoluta | % | ISO 287 | 4,8 ± 0,5 |

Il prodotto soddisfa i requisiti della norma EN 12281 per la carta per fotocopiatrici per processi di formazione di immagini con toner a secco e i requisiti della norma ISO 20494 per la stabilità della carta. Processi di produzione certificati secondo ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. L'incertezza di misurazione standard tra laboratori non è incorporata.

SIGNIFICATO DEI VALORI: 2 SIGMA