



SPIRALE MAXI CEL-75 MT 121 H 20 1X6

Asc. Rotolo Extr.Cen

C32336



Specifiche Tecniche

Materia Prima	CEL-75	Assorbimento per immers.%(+/- 10)	451	N. Strappi	403
Nr. Veli	2	Assorbimento Klemm mm/10(+/-5)	90	Lunghezza rotolo (mt)	121,00
Grammatura velo (gr/mq)	18,0	Res.Traz.Secco Longit.N/m(+/-50)	420	Diametro rotolo	20,00
Colore	BIANCO	Res.Traz.Secco Trasv.N/m(+/-50)	235	Tipo anima	SPIRALE
Grado di Bianco	75	Res.Traz.Umido Longit.N/m(+/-50)	147	Diametro foro anima (mm)	63
Metodo di Sbiancamento	--	Res.Traz.Umido Trasv.N/m(+/-50)	82	Rotoli per confezione	--
Trattamento WS	SI	Altezza formato (cm)	20,00	Confezioni per collo	6
Goffratura	SATIN	Lunghezza formato (cm)	30,00	EAN Confezione	8022650018718
Tipo adesione veli	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforato	SI	EAN collo	8022650018718



Dati Logistici

Dim.Confezione (cm HxLxP)	--	Tipo Confezione	ASSENTE	Colli per Pallet	44
Dim.Collo (cm HxLxP)	20,00x60,00x40,00	Tipo Collo	POLIETILENE	Colli per strato	4
Dim.colonna (cm HxLxP)	235,00x120,00x80,00	Tipo Pallet	EPAL	Strati per pallet	11
Volume collo (mc)	0,0480	Tipo di Pancalizzazione	--	Demipallet	NO



Il prodotto rispetta i CAM. D.M. 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".



Idoneo al contatto con alimenti secchi sul territorio italiano, conformemente al Decreto Ministeriale 21/3/1973 e s.m.i.

I dati tecnici sopra indicati sono generati da rilevazioni fatte su articoli della gamma standard e forniti a mero titolo di informazione. Informazioni aggiuntive potranno essere fornite su specifica richiesta. Tutte le misure sono soggette a tolleranza a norma di legge.