

WX

PRODOTTO AD ESCLUSIVO
USO PROFESSIONALE

coadiuvante per risciacquo

CARATTERISTICHE

Formulato appositamente per favorire l'asciugatura negli impianti automatici di lavaggio degli automezzi.

Dona brillantezza alla carrozzeria asciuga rapidamente ed assicura una buona azione idrorepellente senza lasciare aloni.

COMPOSIZIONE

Regolamento CE n. 648/2004

Inferiore a 5% idrocarburi alifatici. Tra 5% e 15% tensioattivi cationici.

Conservanti: Miscela a base di: 5-Cloro-2-Metile-2H-Isotiazol-3-One e 2-Metile-2H-Isotiazol-3-One).

Valore pH nel concentrato: ca. 3,4

CAMPO DI APPLICAZIONE

Indicato per tutti i tipi di impianto di lavaggio.

APPLICAZIONE

In impianti di autolavaggio dotati di sistemi d'asciugatura con aria:

Introdurre puro tramite pompa dosatrice.

In impianti di lavaggio piste self-service e per veicoli commerciali:

A differenza degli impianti dotati di sistemi d'asciugatura a getto d'aria, questi impianti richiedono una reticolazione ritardata, affinché l'acqua possa scorrere via facilmente da tutta la superficie.

Si consiglia pertanto di utilizzare il prodotto altamente diluito (diluizione finale ca. 1:1500).

A seconda del sistema di dosaggio è possibile utilizzare il prodotto puro oppure Pre-diluito.

CONSUMO PER AUTOVETTURA

Ca. 20-30ml per autovettura se utilizzato in impianti di autolavaggio dotati di sistemi di asciugatura a getto d'aria.



BARCODE

Tanica da 20kg - 8002461521539

CONFEZIONE

Tanica: 20kg

Avvertenze: ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo:

H319 Provoca grave irritazione oculare. **H315** Provoca irritazione cutanea.

Consigli di prudenza:

P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. **P332+P313** In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

