

### PW48 - Cuffie Classic Plus

**Collezione:** Cuffie

**Gamma:** DPI

**Materiali:** ABS, Poliossimetilene, PVC

### Informazioni prodotto

Leggere e flessibili le PW Classic Plus sono regolabili ed estremamente confortevoli anche per utilizzo prolungato

EN 352-1 (SNR 28dB)

### Cuffie

La gamma di DPI antirumore Portwest include modelli con livelli di attenuazione differenziati, per offrire la soluzione adatta ad ogni ambiente di lavoro, offrendo protezione dai rumori potenzialmente nocivi, ma senza isolare il lavoratore. Nuovi colori e modelli di cuffie permettono una scelta personalizzata. Una nuova e completa gamma di tappi rende ancor più competitiva la nostra offerta.

### DPI

La gamma Portwest di DPI testa rispetta le norme più aggiornate per offrire il massimo livello di protezione. Confortevoli e leggeri, i DPI assicurano un elevato comfort anche per lunghe ore di utilizzo. La vostra sicurezza è la nostra missione.

### Caratteristiche

- CE-CAT III
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- Banda imbottita per comfort
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- 100% senza metallo
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici



	Gamma
Rosso	-
Giallo	-

# PORTWEST®

## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

### PW48 - Cuffie Classic Plus

Codice doganale: 6506101000

#### Laboratorio

BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo certificatore n.: 2797)

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP

, Netherlands

Certificato numero: CE 698123 - I

#### DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo	Colore	Lunghezza a	Larghezza a	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m³)	EAN13	DUN14
PW48YER	Giallo	48.0	40.0	60.0	0.2000	0.1152	5036108258987	15036108748218

### PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

<b>PW48</b>		<b>SNR 27.6dB</b>				<b>H: 30.4 M: 24.9 L: 17.7</b>			
A	Frequency (Hz)	<b>63</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>4000</b>	<b>8000</b>
B	Mean Attenuation (dB)	19.0	16.0	18.3	25.9	30.6	31.7	34.5	38.1
C	Standard Deviation (dB)	5.7	5.0	2.5	2.8	1.6	3.4	2.8	2.6
D	Assumed Protection (dB)	13.3	11.0	15.8	23.1	28.9	28.3	31.7	35.5

PW48YER