

Nome modello	Stampante multifunzione HP Smart Tank 5105
Numero prodotto	1F3Y3A

Contenuto della confezione e accessori

Contenuto della confezione	Stampante multifunzione HP Smart Tank 5105 Flacone di inchiostro nero originale HP 32XL da 135 ml (1VV24A); flacone di inchiostro originale HP 31 da 50 ml (6ZE06A); flacone di inchiostro magenta originale HP 31 da 50 ml (6ZE07A); flacone di inchiostro giallo da 50 ml (6ZE08A); testina di stampa nero originale HP (M0H50A); testina di stampa tricromia originale HP (6ZA18AE); guida all'uso di riferimento; pieghevole contenente avvertenze sull'utilizzo dell'inchiostro; pieghevole sulla conformità normativa; pieghevole cavo di alimentazione; Per maggiori informazioni sul riempimento e sulla resa consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Accessori	Nessuno

Connettività

Porte	1 Bluetooth Low Energy; 1 USB Hi-Speed 2.0 (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 V
Capacità wireless	Sì, Wi-Fi 2,4 G integrato, Wi-Fi Direct, Bluetooth Low Energy
Dispositivo archiviazione e supporto stampa diretta	Stampa USB

Copia

Impostazioni fotocopiatrice	Dimensioni reali; margine di rilegatura; colore; Bianco e nero; copia di documenti d'identità; ridimensiona (bozza/normale/migliore); ottimizzazione; più chiaro/più scuro; Numero di copie
Funzionalità di copia a colori	Sì
Numero massimo di copie	Fino a 99 copie
Impostazioni riduzione/ingrandimento copia	Tramite l'app HP Smart

Risoluzione di copia	Fino a 600 dpi
-----------------------------	----------------

Specifiche ambientali

Emissioni di potenza acustica (attiva, in stampa)	6,4 B(A)
Emissioni di pressione acustica	56,8 dBA (stampa a 9 ppm)
Intervallo umidità in esercizio consigliato	Da 20 a 80% UR
Intervallo umidità non in esercizio	dal 5 al 90% di UR (senza condensa)
Intervallo di temperatura di esercizio consigliato (Celsius)	da 15 a 30°C
Intervallo di temperatura di esercizio consigliato (Fahrenheit)	59 to 86°F
Intervallo di temperatura di conservazione (Celsius)	Da -40 a 60 °C
Intervallo di temperatura di conservazione (Fahrenheit)	-40 to 140°F
Specifiche ambientali	45% di plastica riciclata post-consumo; Registrazione EPEAT

Memoria

Memoria	DDR1 integrata da 64 MB
Memoria massima	64MB

Funzionalità di stampa per dispositivi mobili

Servizi di stampa per dispositivi mobili	Applicazione HP Smart; Apple AirPrint; Mopria Print Service; Plugin di HP Print Service (stampa da ANC Fi Direct
---	---

Gestione carta

Capacità ingresso	Fino a 100 fogli
Capacità ingresso standard (cartoline)	Fino a 30 biglietti
Capacità ingresso standard (buste)	Fino a 10
Capacità uscita	Fino a 30 fogli
Formati dei supporti compatibili (unità metriche)	A4; B5; A6; busta DL, Legal
Formati dei supporti compatibili (standard USA)	Letter; legal; 4 x 6 in; 5 x 7 in; 8 x 10 in; No. 10 envelopes
Formati dei supporti personalizzati (sistema metrico)	da 88,9 x 127 a 215,9 x 355,6 mm
Formati dei supporti personalizzati (standard USA)	3.5 x 5 in to 8.5 x 14 in
Tipi di supporti	Carta comune, carta opaca per brochure, carta lucida per brochure, carta fotografica, buste, altre stampanti a getto d'inchiostro
Grammatura dei supporti compatibili (sistema metrico)	Carta comune: 60 - 90 g/m ² ; Buste: 75 - 90 g/m ² ; Schede: fino a 200 g/m ² ; Carta fotografica: fi
Grammatura dei supporti compatibili (standard USA)	20 lb
Stampa senza bordi	Sì (fino a 210 x 297 mm, 8,5 x 11 pollici)

Gestione della carta: unità fronte/retro

Formati dei supporti fronte/retro (standard USA)	Letter; Executive
---	-------------------

Dimensioni fisiche

Dimensioni massime (L x P x A, sistema metrico)	434,66 x 580,65 x 259,37 mm
Dimensioni massime (L x P x A, standard USA)	17.11 x 22.86 x 10.21 in
Peso (unità metriche)	5,03 kg
Peso (standard USA)	11.09 lb

Accensione

Tecnologia risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-Off
Tipo di alimentazione	Interno integrato
Alimentazione	Tensione in ingresso da 100 a 240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz). Alta tensione: Tensione in ingresso da 200 (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consumo energetico	0,109 watt (spegnimento manuale), 3,023 watt (modalità Ready), 1,096 watt (modalità Sleep)

Cartucce di stampa

Numero di cartucce di stampa	4 (1 flacone di inchiostro nero, set di 3 flaconi di inchiostro a colori)
-------------------------------------	---

Cartucce sostitutive	Nord America: Flacone di inchiostro nero originale HP 32XL da 135 ml 1VV24AN; flacone di inchiostro ciano originale HP 31 1VU27AN; flacone di inchiostro magenta originale HP 31 1VU27AN; flacone di inchiostro giallo originale HP 31 1VU28AN; Europa, Medio Oriente di inchiostro nero originale HP 32XL da 135 ml 1VV24AE; flacone di inchiostro ciano originale HP 31 1VU26AE; flacone di inchiostro magenta originale HP 31 1VU27AE; flacone di inchiostro giallo originale HP 31 1VU28AE. Asia Pacifico: Flacone di inchiostro nero originale HP 31 1VV24AA; flacone di inchiostro ciano originale HP 31 1VU26AA; flacone di inchiostro magenta originale HP 31 1VU27AE; flacone di inchiostro giallo originale HP 31 1VU28AA. Per informazioni su riempimento e resa, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Cartucce sostitutive - Nota a piè di pagina	Risultati medi per il colore nero e il colore composito (ciano/magenta/giallo) per flacone basati sulla metodologia HP simulando la stampa continua per pagine di prova secondo lo standard ISO/IEC 24712. Non sulla base della metodologia di prova in conformità ISO/IEC 24711. È necessario un flacone aggiuntivo di inchiostro nero per stampare 8.000 pagine di prova a colori. La resa effettiva notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Parte dell'inchiostro contenuto nei flaconi inclusi viene utilizzato per avviare la stampante. Per maggiori informazioni sul riempimento e sulla resa consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .

Specifiche di stampa

Tecnologia di stampa	HP Thermal Inkjet
Stampa fronte/retro	Manuale (con supporto per driver)
Velocità stampa nero (ISO)	Fino a 12 ppm
Velocità stampa colore (ISO)	Fino a 5 ppm
Risoluzione di stampa (migliore)	Fino a 1200 x 1200 dpi rendering
Area di stampa massima (unità metriche)	216 x 355 mm
Ciclo di produttività mensile	Up to 3,000 pages
Linguaggi stampa	HP PCL 3 GUI; HP PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint)

Specifiche normative

Sicurezza	conformità a IEC 62368-1; conformità a UE RED ed EN 62368-1; approvazione NEMKO GS; approvazione CSA NI (VCCI) Australia e Nuova Zelanda (RCM)
------------------	--

Requisiti di sistema consigliati per Windows	Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 bit o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessi Microsoft® Internet Explorer o Edge.
Requisiti minimi sistema per Macintosh	Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB di spazio disponibile e connessione Internet richiesta
Requisiti di sistema Macintosh consigliati	Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB di spazio disponibile e connessione Internet richiesta
Sistema operativo (supportato - Nota)	Microsoft Windows 11, 10, 7 SP1: 32 o 64 bit; macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey