



Nastro isolante in PVC, spessore 0,13mm, 19mm x 25m. Nero



25m



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Shrink</b>	<b>10</b>	<b>120</b>

0.13mm x 19mm



## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Nome prodotto:</b>	MG713-BM
<b>Materiale:</b>	PLASTIC - OTHER
<b>Colore:</b>	BLACK
<b>Garanzia:</b>	2 YEARS
<b>Larghezza del prodotto (mm):</b>	25000
<b>Profondità del prodotto (mm):</b>	80
<b>Altezza del prodotto (mm):</b>	20
<b>Peso netto (Kg):</b>	0,08
<b>parole chiavi:</b>	elettrico, ciabatta, multipresa, programmatore, prolunga, cordone, avvolgicavo, adattatore elettrico, mamut, mammut, fascetta, fascette, colson, colari, installazione elettrica, nastro, nastro isolante, imq, nastro imq

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG**

Nastro isolante autoadesivo per una ottima sicurezza: offre una protezione affidabile contro i cortocircuiti e le scosse elettriche. Applicazione conveniente: si attacca senza sforzo anche su superfici irregolari. Potente: protegge le guaine dei cavi dai danni, Protezione sicura contro tensioni fino a 6.000 volt, Certificato secondo lo standard IEC 454-3-1, Ritardante di fiamma. Parte posteriore resistente all'abrasione, per una maggiore durata; lo strato protettivo isolante protegge da corrosione, danni provocati da sostanze liquide e molto altro. Può essere tagliato manualmente oppure può essere utilizzato con un porta nastro compatibile. Per un'adesione ottimale, applicare su superfici pulite e asciutte.

**DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN**

<b>Tipologia imballo:</b>	Shrink
<b>Quantità in inner:</b>	10
<b>Quantità in master :</b>	120
<b>ITF INNER:</b>	18003910111056
<b>ITF MASTER:</b>	28003910111053



25m



0.13mm x 19mm

