



### EUROCEL 200 TPA

**Descrizione:**

Nastro monoadesivo telato

**Dati tecnici:**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Supporto:</b>                    | Tela in cotone plastificata , colori vari |
| <b>Adesivo:</b>                     | gomma sintetica                           |
| <b>Spessore totale:</b>             | 0.255 mm                                  |
| <b>Adesività su acciaio:</b>        | 13.75 N/25mm                              |
| <b>Carico a rottura:</b>            | 200 N/25mm                                |
| <b>Allungamento a rottura:</b>      | 5 %                                       |
| <b>Resistenza alla temperatura:</b> | 60°C                                      |

**Applicazioni**

Nastro monoadesivo telato colorato adatto per lavori di ufficio , rilegatura di copertine ed applicazioni di rifinitura estetica di alcuni lavori in ambito domestico. Grazie alla versatilità è utilizzabile anche nella realizzazione di scenografie in ambito teatrale.

| <b>Caratteristiche</b>                  | <b>Vantaggi</b>  |
|---|--|
| Adesivo gomma sintetica                 | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Buona adesività su superfici irregolari</li><li>➤ Performante su diversi materiali</li></ul>   |
| Supporto in tela di cotone plastificato | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Facilmente adattabile a svariate forme</li><li>➤ L'aspetto estetico conferisce ottimo grado di finitura</li><li>➤ Scrivibile</li><li>➤ Lacerabile a mano</li></ul> |

*Shelf life ( durabilità ) e condizioni di stoccaggio prodotto : 12 mesi dall'acquisto, se adeguatamente conservato in luogo asciutto, a 23°C ed al 50% di U.R..*

SICAD SpA, Via Caduti della Liberazione, 57 21040 Uboldo (VA) - ITALY  
Tel.+39 02 96412.1; Fax +39 02 96412322 Uff. export; Fax +39 02 96780832 Uff. Commerciale Italia;  
E-mail: info@eurocel.it - www.eurocel.it - www.sicadgroup.com

I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicano alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Sicad SpA declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed indiretti ed a ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.