

HP DesignJet T1600(3EK10A#B19)

HP DesignJet T1600 - 36" stampante grandi formati - colore - ink-jet - Rotolo (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm - 2400 x 1200 dpi - fino a 3 ppm (mono) / fino a 3 ppm (colore) - capacità 1 rotolo - Gigabit LAN



## Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP DesignJet T1600 - stampante grandi formati - colore - ink-jet
Tipo stampante	36" stampante grandi formati - ink-jet - colore
Peso	81 kg
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa
Tecnologia Inkjet	HP Thermal Inkjet
Tavolozza inchiostri supportata (colori)	Esacromia - ciano, magenta, giallo, nero fotografico, nero opaco pigmentato, grigio
Max dimensione supporto	Rotolo (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm
Dimensioni minime supporto (personalizzate)	210 mm x 279 mm
Formato supporto max (utente)	914 mm x 1219 mm
Velocità di stampa	Fino a 3 ppm - bozza - A1 (594 x 841 mm)
Risoluzione Massima (B/N)	2400 x 1200 dpi
Risoluzione Massima (Colore)	2400 x 1200 dpi
Interfaccia	Gigabit LAN
Funzione AirPrint	Sì
RAM installata (Max)	128 GB
Disco rigido	500 GB
Emulazione linguaggio	PostScript 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2, TIFF, PDF 1.7, JPEG
Tipo supporto	Carta fotografica, vinile, carta per scrivere, pellicola, carta backlit, carta per scrivere traslucida, carta fotografica, carta lucida, carta opaca, carta semi lucida, carta colorata, carta poliestere
Capacità totale	1 rotolo
Networking	Server di stampa
Caratteristiche stampante	Stampa da dispositivo mobile
Alimentazione	120/230 V c.a.
Garanzia del produttore	Garanzia 1 anno
Dimensioni (LxPxH)	1.39 m x 76 cm x 1.08 m

## Specifiche estese

### Generale

Tipo stampante	36" stampante grandi formati - ink-jet - colore
----------------	---

Localizzazione Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa

## Stampante

Tecnologia Inkjet	HP Thermal Inkjet
Tavolozza inchiostri supportata (colori)	Esacromia - ciano, magenta, giallo, nero fotografico, nero opaco pigmentato, grigio
Configurazione cartuccia Inkjet	6 cartucce (1 ciascuno: ciano, magenta, giallo, grigio, nero fotografico, nero opaco)
Velocità di stampa	Fino a 3 ppm - bozza - A1 (594 x 841 mm)
Dispositivi incorporati	Cutter, Stacker
Tecnologia per la connettività	Cablato
Interfaccia	Gigabit LAN
Funzione AirPrint	Sì
Risoluzione Massima (B/N)	2400 x 1200 dpi
Risoluzione Massima (Colore)	2400 x 1200 dpi
Emulazione linguaggio	PostScript 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2, TIFF, PDF 1.7, JPEG
Caratteristiche stampante	Stampa da dispositivo mobile

## RAM

RAM installata (Max)	128 GB
----------------------	--------

## Memoria

Disco rigido	500 GB
--------------	--------

## Gestione supporti

Tipo supporto	Carta fotografica, vinile, carta per scrivere, pellicola, carta backlit, carta per scrivere traslucida, carta fotografica, carta lucida, carta opaca, carta semi lucida, carta colorata, carta poliestere
Max dimensione supporto	Rotolo (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm
Dimensioni minime supporto (personalizzate)	210 mm x 279 mm
Formato supporto max (utente)	914 mm x 1219 mm
Formati supporti	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI C (432 x 559 mm), ANSI E (864 x 1118 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rotolo (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm, 210 x 279 mm, 210 x 914 mm
Lunghezza stampa max	91.4 m
Gamma spessori supporti	Fino a 0,5 mm
Peso dei supporti di stampa	60 g/m <sup>2</sup> - 328 g/m <sup>2</sup>
Capacità totale	1 rotolo
Alimentatori supporti	1 x manuale - 1 rotolo - Rotolo (91,4 cm x 91,4 m) peso: 60 g/m <sup>2</sup> - 328 g/m <sup>2</sup>

## Networking

Networking	Server di stampa
Protocollo di gestione remota	IPP, HTTP, HTTPS, TFTP, SMTP, DHCP, IPv4
Protocolli e caratteristiche sicurezza	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, LEAP, autenticazione SMB, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, SNMP 3

## Espansione/connettività

Conessioni	1 x LAN Gigabit - RJ-45
------------	-------------------------

## Miscellanea

Caratteristiche	Trusted Platform Module (TPM),Supporto unità crittografia automatica (SED)
Standard di conformità	EMC,RoHS,EN 60950-1,WEEE,REACH,LVD,ERP,EAC,Ukraine

## Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Alimentatore - interna
------------------------------	------------------------

Tensione richiesta	120/230 V c.a.
--------------------	----------------

Frequenza necessaria	50/60 Hz
----------------------	----------

Potenza assorbita in esercizio	100 Watt
--------------------------------	----------

Consumo energetico in stand-by	36 Watt
--------------------------------	---------

Consumo energetico in modalità sospensione	10 Watt
--	---------

## Software / Requisiti di sistema

Software incluso	Driver & Utilità,HP Web JetAdmin,HP Click,HP JetAdvantage Security Manager
------------------	--

## Standard ambientali

ENERGY STAR	Sì
-------------	----

## Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - parti - 1 anno
--------------------	------------------------------------

## Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	5 °C
---------------------------	------

Temperatura max esercizio	35 °C
---------------------------	-------

Umidità ambiente operativo	20 - 80%
----------------------------	----------

Emissioni sonore (a riposo)	17 dBA
-----------------------------	--------

Emissioni sonore (in funzione)	42 dBA
--------------------------------	--------

## Dimensioni e peso

Larghezza	1.39 m
-----------	--------

Profondità	76 cm
------------	-------

Altezza	1.08 m
---------	--------

Peso	81 kg
------	-------

## Dimensioni e peso (spedizione)

Ampiezza (Shipping)	148 cm
---------------------	--------

Profondità (Shipping)	77 cm
-----------------------	-------

Altezza (Shipping)	81 cm
--------------------	-------

Peso (Shipping)	113 kg
-----------------	--------

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.