



SMART

SMART-ROTOLO IND.LE 1X2

Rotoli Industriali

C36464



Specifiche Tecniche

Materia Prima	100% PURA CELLULOSA	Assorbimento per immers.%(+/- 10)	460	N. Strappi	800
Nr. Veli	2	Assorbimento Klemm mm/10(+/-5)	100	Lunghezza rotolo (mt)	240,00
Grammatura velo (gr/mq)	17,0	Res.Traz.Secco Longit.N/m(+/-50)	470	Diametro rotolo	25,00
Colore	BIANCO	Res.Traz.Secco Trasv.N/m(+/-50)	260	Tipo anima	SPIRALE
Grado di Bianco	85	Res.Traz.Umido Longit.N/m(+/-50)	165	Diametro foro anima (mm)	72
Metodo di Sbiancamento	ECF	Res.Traz.Umido Trasv.N/m(+/-50)	90	Rotoli per confezione	1
Trattamento WS	SI	Altezza formato (cm)	24,00	Confezioni per collo	2
Goffratura	SATIN	Lunghezza formato (cm)	30,00	EAN Confezione	8022650464645
Tipo adesione veli	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforato	SI	EAN collo	8022650464645



Dati Logistici

Dim.Confezione (cm HxLxP)	--	Tipo Confezione	ASSENTE	Colli per Pallet	70
Dim.Collo (cm HxLxP)	24,00x50,00x25,00	Tipo Collo	POLIETILENE	Colli per strato	7
Dim.colonna (cm HxLxP)	255,00x120,00x80,00	Tipo Pallet	EPAL	Strati per pallet	10
Volume collo (mc)	0,0300	Tipo di Pancalizzazione	--	Demipallet	NO



I dati tecnici sopra indicati sono generati da rilevazioni fatte su articoli della gamma standard e forniti a mero titolo di informazione. Informazioni aggiuntive potranno essere fornite su specifica richiesta. Tutte le misure sono soggette a tolleranza a norma di legge.

