



# LIGHT 2

# ARNÉS

FICHA TÉCNICA

## Producto



## Descripción

- Anclaje anticaídas dorsal y esternal (doble A/2).
- Anilla dorsal con cinta de extensión incorporada.
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Cintas regulables en hombros, pecho y piernas.
- Fabricación bicolor, para una mejor diferenciación de la parte superior e inferior.
- Protecciones plásticas en los extremos de las cintas.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

# CARACTERÍSTICAS

|                           |                           |         |                                           |       |           |
|---------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------|-------|-----------|
| Características generales | Norma                     |         | EN 361                                    |       |           |
|                           | Capacidad de uso          |         | 140kg                                     |       |           |
|                           | Talla                     |         | S-M                                       | L-XL  | XXL-XXXL  |
|                           | Peso                      |         | 1000g                                     | 1020g | 1050g     |
|                           | Ancho cinta               |         | 45mm                                      |       |           |
|                           | Vida útil                 |         | 10 años de uso + 2 años de almacenamiento |       |           |
| Medidas                   | Talla                     | Pernera | Cintura                                   |       | Altura    |
|                           | S-M                       | 25-70cm | -                                         |       | 150-185cm |
|                           | L-XL                      | 25-85cm | -                                         |       | 175-200cm |
|                           | XXL-XXXL                  | 25-90cm | -                                         |       | 190-220cm |
| Materiales                | Componente                |         | Material                                  |       |           |
|                           | Cinta                     |         | Poliéster                                 |       |           |
|                           | Hilo                      |         | Poliamida                                 |       |           |
|                           | Anillas                   |         | Acero                                     |       |           |
|                           | Hebillas de ajuste manual |         | Acero cincado                             |       |           |

# USOS

| Puntos de enganche |                 |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | LIGHT 1         | -                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 2 / 3 / 5 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 4         | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 11        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 14        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                    | LIGHT P1        | -                                                                                 | -                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

# HARNESS

## Product



## Description

- Dorsal and sternal fall arrest anchorage (double A/2).
- Dorsal ring with built-in extension strap.
- Zinc-plated steel manual adjustment buckles with high resistance to the 120 hour salt test, against 72 hours required by the standard.
- Adjustable shoulder, chest and leg straps.
- Two-colour construction, for a better differentiation of the upper and lower part.
- Plastic protections at the ends of the straps.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

|                         |                             |         |                                      |           |  |
|-------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|--|
| General characteristics | Norma                       |         | EN 361                               |           |  |
|                         | Capacity to use             |         | 140kg                                |           |  |
|                         | Size                        | S-M     | L-XL                                 | XXL-XXXL  |  |
|                         | Weight                      | 1000g   | 1020g                                | 1050g     |  |
|                         | Tape width                  | 45mm    |                                      |           |  |
|                         | Shelf life                  |         | 10 years of use + 2 years of storage |           |  |
| Measures                | Size                        | Leg     | Waist                                | Height    |  |
|                         | S-M                         | 25-70cm | -                                    | 150-185cm |  |
|                         | L-XL                        | 25-85cm | -                                    | 175-200cm |  |
|                         | XXL-XXXL                    | 25-90cm | -                                    | 190-220cm |  |
| Materials               | Component                   |         | Material                             |           |  |
|                         | Tape                        |         | Polyester                            |           |  |
|                         | Thread                      |         | Polyamide                            |           |  |
|                         | Rings                       |         | Steel                                |           |  |
|                         | Manually adjustable buckles |         | Galvanised steel                     |           |  |

USES

| Hitching points |                 |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | LIGHT 1         | -                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                 | LIGHT 2 / 3 / 5 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                 | LIGHT 4         | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                 | LIGHT 11        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   |
|                 | LIGHT 14        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                 | LIGHT P1        | -                                                                                 | -                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

## CABO

## Produto



## Descrição

- Fixação dorsal e esternal anti-queda (duplo A/2).
- Anel dorsal com correia de extensão incorporada.
- Fivelas de regulação manual em aço zincado com elevada resistência ao teste de sal de 120 horas, contra as 72 horas exigidas pela norma.
- Alças ajustáveis nos ombros, no peito e nas pernas.
- Construção bicolor, para uma melhor diferenciação da parte superior e inferior.
- Protecções de plástico nas extremidades das correias.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

# CARACTERÍSTICAS

|                        |                             |                                                 |         |           |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------|
| Características gerais | Norma                       | EN 361                                          |         |           |
|                        | Capacidade de utilização    | 140 kg                                          |         |           |
|                        | Tamanho                     | S-M                                             | L-XL    | XXL-XXXL  |
|                        | Peso                        | 1000g                                           | 1020g   | 1050g     |
|                        | Largura da fita             | 45 mm                                           |         |           |
|                        | Vida útil                   | 10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento |         |           |
| Medidas                | Tamanho                     | Perna                                           | Cintura | Altura    |
|                        | S-M                         | 25-70cm                                         | -       | 150-185cm |
|                        | L-XL                        | 25-85cm                                         | -       | 175-200cm |
|                        | XXL-XXXL                    | 25-90cm                                         | -       | 190-220cm |
| Materiais              | Componente                  | Material                                        |         |           |
|                        | Fita adesiva                | Poliéster                                       |         |           |
|                        | Linha                       | Poliamida                                       |         |           |
|                        | Anéis                       | Aço                                             |         |           |
|                        | Fivelas de regulação manual | Aço galvanizado                                 |         |           |

# UTILIZAÇÕES

| Pontos de engate |                 |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | LIGHT 1         | -                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                  | LIGHT 2 / 3 / 5 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                  | LIGHT 4         | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                  | LIGHT 11        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   |
|                  | LIGHT 14        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                  | LIGHT P1        | -                                                                                 | -                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

# HARNAIS

## Produit



## Description

- Ancrage antichute dorsal et sternal (double A/2).
- Anneau dorsal avec sangle d'extension intégrée.
- Boucles de réglage manuel en acier zingué à haute résistance à l'essai au sel de 120 heures, contre 72 heures exigées par la norme.
- Sangles d'épaule, de poitrine et de jambe réglables.
- Construction bicolore, pour une meilleure différenciation de la partie supérieure et inférieure.
- Protections en plastique aux extrémités des sangles.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

# CARACTÉRISTIQUES

|                            |                          |                                          |        |           |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|
| Caractéristiques générales | Norma                    | EN 361                                   |        |           |
|                            | Capacité d'utilisation   | 140 kg                                   |        |           |
|                            | Taille                   | S-M                                      | L-XL   | XXL-XXXL  |
|                            | Poids                    | 1000g                                    | 1020g  | 1050g     |
|                            | Largeur de bande         | 45 mm                                    |        |           |
|                            | La durée de conservation | 10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage |        |           |
| Mesures                    | Taille                   | Jambes                                   | Taille | Hauteur   |
|                            | S-M                      | 25-70cm                                  | -      | 150-185cm |
|                            | L-XL                     | 25-85cm                                  | -      | 175-200cm |
|                            | XXL-XXXL                 | 25-90cm                                  | -      | 190-220cm |
| Matériaux                  | Composant                | Matériau                                 |        |           |
|                            | Ruban                    | Polyester                                |        |           |
|                            | Fil                      | Polyamide                                |        |           |
|                            | Anneaux                  | Acier                                    |        |           |
|                            | Boucles à réglage manuel | Acier galvanisé                          |        |           |

# UTILISATIONS

| Points d'attache |                 |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | LIGHT 1         | -                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                  | LIGHT 2 / 3 / 5 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                  | LIGHT 4         | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                  | LIGHT 11        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   |
|                  | LIGHT 14        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                  | LIGHT P1        | -                                                                                 | -                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

# HARNESS

## Produkt



## Beschreibung

- Dorsale und sternale Auffangverankerung (Doppel-A/2).
- Dorsalring mit integriertem Verlängerungsband.
- Verzinkte Stahlschnallen für die manuelle Einstellung mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen den 120-Stunden-Salztest, im Gegensatz zu den in der Norm geforderten 72 Stunden.
- Verstellbare Schulter-, Brust- und Beingurte.
- Zweifarbiges Konstrukt, für eine bessere Unterscheidung von Ober- und Unterteil.
- Schutzvorrichtungen aus Kunststoff an den Enden der Riemen.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

# EIGENSCHAFTEN

|                     |                                |         |                                     |           |          |
|---------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|----------|
| Allgemeine Merkmale | Norma                          |         | EN 361                              |           |          |
|                     | Nutzungskapazität              |         | 140kg                               |           |          |
|                     | Größe                          |         | S-M                                 | L-XL      | XXL-XXXL |
|                     | Gewicht                        |         | 1000g                               | 1020g     | 1050g    |
|                     | Bandbreite                     |         | 45 mm                               |           |          |
|                     | Haltbarkeit                    |         | 10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung |           |          |
| Maßnahmen           | Größe                          | Bein    | Taille                              | Höhe      |          |
|                     | S-M                            | 25-70cm | -                                   | 150-185cm |          |
|                     | L-XL                           | 25-85cm | -                                   | 175-200cm |          |
|                     | XXL-XXXL                       | 25-90cm | -                                   | 190-220cm |          |
| Materialien         | Komponente                     |         | Material                            |           |          |
|                     | Klebeband                      |         | Polyester                           |           |          |
|                     | Thema                          |         | Polyamid                            |           |          |
|                     | Ringe                          |         | Stahl                               |           |          |
|                     | Manuell verstellbare Schnallen |         | Verzinkter Stahl                    |           |          |

# ANWENDUNGEN

| Anhängepunkte |                 |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               | LIGHT 1         | -                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|               | LIGHT 2 / 3 / 5 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|               | LIGHT 4         | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|               | LIGHT 11        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   |
|               | LIGHT 14        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|               | LIGHT P1        | -                                                                                 | -                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

# HARNESS

## Produkt



## Opis

- Grzbietowe i mostkowe kotwiczenie zabezpieczające przed upadkiem (podwójne A/2).
- Pierścień grzbietowy z wbudowanym paskiem przedłużającym.
- Ocynkowane stalowe klamry do ręcznej regulacji o wysokiej odporności na 120-godzinny test solny, w porównaniu z 72 godzinami wymaganymi przez normę.
- Regulowane paski na ramiona, klatkę piersiową i nogi.
- Dwukolorowa konstrukcja dla lepszego rozróżnienia górnej i dolnej części.
- Plastikowe zabezpieczenia na końcach pasków.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

# CHARAKTERYSTYKA

|                        |                           |                                            |       |            |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
| Ogólna charakterystyka | Norma                     | EN 361                                     |       |            |
|                        | Pojemność użytkowa        | 140 kg                                     |       |            |
|                        | Rozmiar                   | S-M                                        | L-XL  | XXL-XXXL   |
|                        | Waga                      | 1000g                                      | 1020g | 1050g      |
|                        | Szerokość taśmy           | 45 mm                                      |       |            |
|                        | Trwałość                  | 10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania |       |            |
| Środki                 | Rozmiar                   | Noga                                       | Talia | Wysokość   |
|                        | S-M                       | 25-70 cm                                   | -     | 150-185cm  |
|                        | L-XL                      | 25-85 cm                                   | -     | 175-200 cm |
|                        | XXL-XXXL                  | 25-90 cm                                   | -     | 190-220cm  |
| Materiały              | Komponent                 | Materiał                                   |       |            |
|                        | Taśma                     | Poliester                                  |       |            |
|                        | Wątek                     | Poliamid                                   |       |            |
|                        | Pierścienie               | Stal                                       |       |            |
|                        | Ręcznie regulowane klamry | Stal ocynkowana                            |       |            |

# ZASTOSOWANIA

| Punkty zaczepienia |                 |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | LIGHT 1         | -                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 2 / 3 / 5 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 4         | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 11        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 14        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                    | LIGHT P1        | -                                                                                 | -                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

# HARNESS

## Termék



## Leírás

- Dorsalis és szegycsonti leesésgátló rögzítés (dupla A/2).
- Dorsális gyűrű beépített hosszabbító pánttal.
- Horganyzott acélból készült kézi állítási csatok, amelyek a szabvány által előírt 72 órával szemben 120 órás sótesztnek is ellenállnak.
- Állítható váll-, mellkas- és lábpántok.
- Kétszínű kivitel, az alsó és felső rész jobb megkülönböztetése érdekében.
- A pántok végein műanyag védők.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

# JELLEMZŐK

|                     |                         |                                |       |           |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|-----------|
| Általános jellemzők | Norma                   | EN 361                         |       |           |
|                     | Használati kapacitás    | 140kg                          |       |           |
|                     | Méret                   | S-M                            | L-XL  | XXL-XXXL  |
|                     | Súly                    | 1000g                          | 1020g | 1050g     |
|                     | A szalag szélessége     | 45mm                           |       |           |
|                     | Szabályozási idő        | 10 év használat + 2 év tárolás |       |           |
| Intézkedések        | Méret                   | Láb                            | Derék | Magasság  |
|                     | S-M                     | 25-70cm                        | -     | 150-185cm |
|                     | L-XL                    | 25-85cm                        | -     | 175-200cm |
|                     | XXL-XXXL                | 25-90cm                        | -     | 190-220cm |
| Anyagok             | Komponens               | Anyag                          |       |           |
|                     | Szalag                  | Poliészter                     |       |           |
|                     | Szál                    | Poliamid                       |       |           |
|                     | Gyűrűk                  | Acél                           |       |           |
|                     | Kézzel állítható csatok | Horganyzott acél               |       |           |

# HASZNÁLATOK

| Csatlakozási pontok |                 |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | LIGHT 1         | -                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                     | LIGHT 2 / 3 / 5 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                     | LIGHT 4         | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                     | LIGHT 11        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   |
|                     | LIGHT 14        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                     | LIGHT P1        | -                                                                                 | -                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

## CABO

## Produto



## Descrição

- Ancoragem dorsal e esternal contra quedas (duplo A/2).
- Anel dorsal com alça de extensão integrada.
- Fivelas de ajuste manual de aço zincado com alta resistência ao teste de sal de 120 horas, contra 72 horas exigidas pela norma.
- Alças ajustáveis nos ombros, no peito e nas pernas.
- Construção em duas cores, para uma melhor diferenciação da parte superior e inferior.
- Proteções plásticas nas extremidades das correias.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

# CARACTERÍSTICAS

|                        |                           |          |                                          |           |          |
|------------------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|-----------|----------|
| Características gerais | Norma                     |          | EN 361                                   |           |          |
|                        | Capacidade de uso         |          | 140 kg                                   |           |          |
|                        | Tamanho                   |          | S-M                                      | L-XL      | XXL-XXXL |
|                        | Peso                      |          | 1000g                                    | 1020g     | 1050g    |
|                        | Largura da fita           |          | 45 mm                                    |           |          |
|                        | Validade de prateleira    |          | 10 anos de uso + 2 anos de armazenamento |           |          |
| Medidas                | Tamanho                   | Perna    | Cintura                                  | Altura    |          |
|                        | S-M                       | 25-70cm  | -                                        | 150-185cm |          |
|                        | L-XL                      | 25-85 cm | -                                        | 175-200cm |          |
|                        | XXL-XXXL                  | 25-90 cm | -                                        | 190-220cm |          |
| Materiais              | Componente                |          | Material                                 |           |          |
|                        | Fita                      |          | Poliéster                                |           |          |
|                        | Tópico                    |          | Poliamida                                |           |          |
|                        | Anéis                     |          | Aço                                      |           |          |
|                        | Fivelas com ajuste manual |          | Aço galvanizado                          |           |          |

# USOS

| Pontos de engate |                 |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | LIGHT 1         | -                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                  | LIGHT 2 / 3 / 5 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                  | LIGHT 4         | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                  | LIGHT 11        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   |
|                  | LIGHT 14        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                  | LIGHT P1        | -                                                                                 | -                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

## HARNESS

## Продукт



## Описание

- Гръбначно и гръдно закрепване за предпазване от падане (двойно A/2).
- Гръбначен пръстен с вградена лента за удължаване.
- Поцинковани стоманени катарамии за ръчно регулиране с висока устойчивост на 120-часов солен тест, в сравнение със 72 часа, изисквани от стандарта.
- Регулируеми презрамки за раменете, гърдите и краката.
- Двухцветна конструкция за по-добро разграничаване на горната и долната част.
- Пластмасови защиты в краищата на ремъците.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                            |                                          |       |            |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------|------------|
| Общи характеристики | Норма                      | EN 361                                   |       |            |
|                     | Капацитет за използване    | 140 кг                                   |       |            |
|                     | Размер                     | S-M                                      | L-XL  | XXL-XXXL   |
|                     | Тегло                      | 1000g                                    | 1020g | 1050g      |
|                     | Ширина на лентата          | 45 мм                                    |       |            |
|                     | Съхранение на рафта        | 10 години употреба + 2 години съхранение |       |            |
| Мерки               | Размер                     | Крака                                    | Талия | Височина   |
|                     | S-M                        | 25-70 см                                 | -     | 150-185 см |
|                     | L-XL                       | 25-85 см                                 | -     | 175-200 см |
|                     | XXL-XXXL                   | 25-90 см                                 | -     | 190-220 см |
| Материали           | Компонент                  | Материал                                 |       |            |
|                     | Лента                      | Полиестер                                |       |            |
|                     | Нишка                      | Полиамид                                 |       |            |
|                     | Пръстени                   | Стомана                                  |       |            |
|                     | Ръчно регулируеми катарами | Поцинкована стомана                      |       |            |

# ИЗПОЛЗВАНИЯ

| Точки за закачане |                 |  |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | LIGHT 1         | -                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                   | LIGHT 2 / 3 / 5 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                   | LIGHT 4         | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                   | LIGHT 11        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   |
|                   | LIGHT 14        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                   | LIGHT P1        | -                                                                                 | -                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

# HARNESS

## Produkt



## Popis

- Chrbtové a hrudné ukotvenie na zastavenie pádu (dvojité A/2).
- Chrbtový krúžok so zabudovaným predlžovacím popruhom.
- Pozinkované oceľové pracky s ručným nastavením s vysokou odolnosťou voči 120-hodinovej skúške soľou oproti 72 hodinám požadovaným normou.
- Nastaviteľné ramenné, hrudné a nohavicové popruhy.
- Dvojfarebná konštrukcia na lepšie rozlíšenie hornej a dolnej časti.
- Plastové ochrany na koncoch popruhov.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

# CHARAKTERISTIKA

|                           |                           |                                          |       |            |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------|------------|
| Všeobecná charakteristika | Norma                     | EN 361                                   |       |            |
|                           | Kapacita použitia         | 140 kg                                   |       |            |
|                           | Veľkosť                   | S-M                                      | L-XL  | XXL-XXXL   |
|                           | Hmotnosť                  | 1000g                                    | 1020g | 1050g      |
|                           | Šírka pásy                | 45 mm                                    |       |            |
|                           | Životnosť                 | 10 rokov používania + 2 roky skladovania |       |            |
| Opatrenia                 | Veľkosť                   | Noha                                     | Pás   | Výška      |
|                           | S-M                       | 25-70 cm                                 | -     | 150-185 cm |
|                           | L-XL                      | 25-85 cm                                 | -     | 175-200 cm |
|                           | XXL-XXXL                  | 25-90 cm                                 | -     | 190-220 cm |
| Materiály                 | Komponent                 | Materiál                                 |       |            |
|                           | Páska                     | Polyester                                |       |            |
|                           | Vlákno                    | Polyamid                                 |       |            |
|                           | Prstene                   | Oceľ                                     |       |            |
|                           | Ručne nastaviteľné pracky | Pozinkovaná oceľ                         |       |            |

# POUŽITIE

| Závesné body |                 |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              | LIGHT 1         | -                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|              | LIGHT 2 / 3 / 5 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|              | LIGHT 4         | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|              | LIGHT 11        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   |
|              | LIGHT 14        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|              | LIGHT P1        | -                                                                                 | -                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

# HARNESS

## Produkt



## Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsförankring (dubbel A/2).
- Dorsalring med inbyggt förlängningsband.
- Spännen med manuell justering i förzinkat stål med hög motståndskraft mot 120 timmars salttest, jämfört med de 72 timmar som krävs enligt standarden.
- Justerbara axel-, bröst- och benremmar.
- Tvåfärgad konstruktion, för en bättre differentiering av den övre och nedre delen.
- Plastskydd i ändarna av remmarna.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för produktpårbarhet, status och revision.

# EGENSKAPER

|                     |                             |          |                                     |            |          |
|---------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|------------|----------|
| Allmänna egenskaper | Norma                       |          | EN 361                              |            |          |
|                     | Kapacitet att använda       |          | 140 kg                              |            |          |
|                     | Storlek                     |          | S-M                                 | L-XL       | XXL-XXXL |
|                     | Vikt                        |          | 1000g                               | 1020g      | 1050g    |
|                     | Bandets bredd               |          | 45 mm                               |            |          |
|                     | Hållbarhet                  |          | 10 års användning + 2 års förvaring |            |          |
| Mått                | Storlek                     | Ben      | Midja                               | Höjd       |          |
|                     | S-M                         | 25-70 cm | -                                   | 150-185 cm |          |
|                     | L-XL                        | 25-85 cm | -                                   | 175-200 cm |          |
|                     | XXL-XXXL                    | 25-90 cm | -                                   | 190-220 cm |          |
| Material            | Komponent                   |          | Material                            |            |          |
|                     | Tejp                        |          | Polyester                           |            |          |
|                     | Tråd                        |          | Polyamid                            |            |          |
|                     | Ringar                      |          | Stål                                |            |          |
|                     | Manuellt justerbara spännen |          | Galvaniserat stål                   |            |          |

USES

| Anslutningspunkter |                 |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | LIGHT 1         | -                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 2 / 3 / 5 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 4         | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 11        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 14        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                    | LIGHT P1        | -                                                                                 | -                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

# ĮSPĖJIMAS

## Produktas



## Aprašymas

- Nugaros ir krūtinės ląstos kritimo stabdymo įtvirtinimas (dvigubas A/2).
- Nugaros žiedas su įmontuotu ilginamuoju dirželiu.
- Cinkuotos plieninės rankinio reguliavimo sagtys yra labai atsparios 120 valandų druskos bandymui, palyginti su 72 valandomis, kurių reikalaujama pagal standartą.
- Reguliuojami pečių, krūtinės ir kojų diržai.
- Dvispalvė konstrukcija, kad būtų galima geriau atskirti viršutinę ir apatinę dalį.
- Plastikinės apsaugos dirželių galuose.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

# CHARAKTERISTIKOS

|                             |                                    |                                       |         |            |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
| Bendrosios charakteristikos | Norma                              | EN 361                                |         |            |
|                             | Pajėgumas naudoti                  | 140 kg                                |         |            |
|                             | Dydis                              | S-M                                   | L-XL    | XXL-XXXL   |
|                             | Svoris                             | 1000g                                 | 1020g   | 1050g      |
|                             | Lentos plotis                      | 45 mm                                 |         |            |
|                             | Trumpas galiojimo laikas           | 10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo |         |            |
| Priemonės                   | Dydis                              | Kojos                                 | Juosmuo | Aukštis    |
|                             | S-M                                | 25-70 cm                              | -       | 150-185 cm |
|                             | L-XL                               | 25-85 cm                              | -       | 175-200 cm |
|                             | XXL-XXXL                           | 25-90 cm                              | -       | 190-220 cm |
| Medžiagos                   | Komponentas                        | Medžiaga                              |         |            |
|                             | Juosta                             | Poliesteris                           |         |            |
|                             | Sriegis                            | Poliamidas                            |         |            |
|                             | Žiedai                             | Plieno                                |         |            |
|                             | Rankiniu būdu reguliuojamos sagtys | Cinkuotas plienas                     |         |            |

# NAUDOJIMAS

| Prikabinimo taškai |                 |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | LIGHT 1         | -                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 2 / 3 / 5 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 4         | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 11        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 14        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                    | LIGHT P1        | -                                                                                 | -                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

# HARNESS

## Produkt



## Beskrivelse

- Dorsal og sternal fallsikringsforankring (dobbel A/2).
- Ryggring med innebygd forlengelsesrem.
- Manuelle justeringsspenner i sinkbelagt stål med høy motstandsevne mot 120 timers salttest, mot 72 timer som kreves i henhold til standarden.
- Justerbare skulder-, bryst- og benstroppe.
- To-farget konstruksjon, for en bedre differensiering av over- og underdel.
- Plastbeskyttelse i endene av stroppene.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporing, status og revisjon.

# EGENSKAPER

|                      |                            |                             |       |            |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|------------|
| Generelle egenskaper | Norma                      | EN 361                      |       |            |
|                      | Kapasitet til å bruke      | 140 kg                      |       |            |
|                      | Størrelse                  | S-M                         | L-XL  | XXL-XXXL   |
|                      | Vekt                       | 1000g                       | 1020g | 1050g      |
|                      | Båndbredde                 | 45 mm                       |       |            |
|                      | Holdbarhet                 | 10 års bruk + 2 års lagring |       |            |
| Tiltak               | Størrelse                  | Ben                         | Midje | Høyde      |
|                      | S-M                        | 25-70 cm                    | -     | 150-185 cm |
|                      | L-XL                       | 25-85 cm                    | -     | 175-200 cm |
|                      | XXL-XXXL                   | 25-90 cm                    | -     | 190-220 cm |
| Materialer           | Komponent                  | Materiale                   |       |            |
|                      | Teip                       | Polyester                   |       |            |
|                      | Tråd                       | Polyamid                    |       |            |
|                      | Ringer                     | Stål                        |       |            |
|                      | Manuelt justerbare spenner | Galvanisert stål            |       |            |

# BRUKSOMRÅDER

| Tilkoblingspunkter |                 |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | LIGHT 1         | -                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 2 / 3 / 5 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 4         | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 11        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 14        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                    | LIGHT P1        | -                                                                                 | -                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

# HARNESS

## Produs



## Descriere

- Ancorare dorsală și sternală pentru stoparea căderii (dublu A/2).
- Inel dorsal cu curea de extensie încorporată.
- Cataramă de reglare manuală din oțel zincat, cu o rezistență ridicată la testul cu sare de 120 de ore, față de cele 72 de ore impuse de standard.
- Curele reglabile pentru umeri, piept și picioare.
- Construcție bicoloră, pentru o mai bună diferențiere a părții superioare și inferioare.
- Protecții din plastic la capetele curelelor.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

# CARACTERISTICI

|                            |                           |         |                                           |           |          |
|----------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------|----------|
| Caracteristici<br>generale | Norma                     |         | EN 361                                    |           |          |
|                            | Capacitatea de utilizare  |         | 140 kg                                    |           |          |
|                            | Dimensiuni                |         | S-M                                       | L-XL      | XXL-XXXL |
|                            | Greutate                  |         | 1000g                                     | 1020g     | 1050g    |
|                            | Lățimea benzii            |         | 45mm                                      |           |          |
|                            | Viața la raft             |         | 10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare |           |          |
| Măsurile                   | Dimensiune                | Picior  | Talie                                     | Înălțime  |          |
|                            | S-M                       | 25-70cm | -                                         | 150-185cm |          |
|                            | L-XL                      | 25-85cm | -                                         | 175-200cm |          |
|                            | XXL-XXXL                  | 25-90cm | -                                         | 190-220cm |          |
| Materiale                  | Componenta                |         | Material                                  |           |          |
|                            | Bandă                     |         | Poliester                                 |           |          |
|                            | Firul                     |         | Poliamidă                                 |           |          |
|                            | Inele                     |         | Oțel                                      |           |          |
|                            | Catarama reglabile manual |         | Oțel galvanizat                           |           |          |

# UTILIZĂRI

| Puncte de acostare |                 |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | LIGHT 1         | -                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 2 / 3 / 5 | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 4         | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 11        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   |
|                    | LIGHT 14        | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                    | LIGHT P1        | -                                                                                 | -                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

# IMBRACATURA

## Prodotto



## Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale e sternale (A/2).
- Anello dorsale con fascia di estensione incorporata.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con elevata resistenza al test di nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore previste dalla norma.
- Regolabile su spalle, petto e cosciali.
- Fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore.
- Protezioni in plastica alle estremità delle fasce.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

|                          |                    |                                               |         |           |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------|
| Caratteristiche generali | Norma              | EN 361                                        |         |           |
|                          | Capacità di carico | 140 kg                                        |         |           |
|                          | Taglie             | S-M                                           | L-XL    | XXL-XXXL  |
|                          | Peso               | 1000g                                         | 1020g   | 1050g     |
|                          | Larghezza fasce    | 45 mm                                         |         |           |
|                          | Vita utile         | 10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione |         |           |
| Guida alle taglie        | Taglia             | Cosciali                                      | Cintura | Altezza   |
|                          | S-M                | 25-70cm                                       | -       | 150-185cm |
|                          | L-XL               | 25-85cm                                       | -       | 175-200cm |
|                          | XXL-XXXL           | 25-90cm                                       | -       | 190-220cm |
| Materiali                | Componenti         | Materiale                                     |         |           |
|                          | Fasce              | Poliestere                                    |         |           |
|                          | Cuciture           | Poliammide                                    |         |           |
|                          | Anelli             | Acciaio                                       |         |           |
|                          | Fibbie manuali     | Acciaio zincato                               |         |           |

# TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

| Punti di ancoraggio |                 |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | LIGHT 1         | -                                                                                 | ●                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                     | LIGHT 2 / 3 / 5 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                     | LIGHT 4         | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                     | LIGHT 11        | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   |
|                     | LIGHT 14        | ●                                                                                 | ●                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                     | LIGHT P1        | -                                                                                 | -                                                                                  | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |