

SCHEDA PRODOTTO: **248**

Data Validità scheda: **01 Marzo 2015**

➤ Tipo Prodotto:	Nastro adesivo in BOPP	
	Adesivo acrilico	
	Svolgimento silenzioso (no noise)	
	Ottimo tack iniziale	
	Nastro "ecologico" privo di solventi nocivi	
➤ Dati Tecnici:	Spessore supporto:	35 µm
	Spessore totale:	63 µm
	Adesività su acciaio:	2,8 N/cm
	Carico di rottura:	55 N/cm
	Allungamento longitudinale:	160 %
➤ Applicazioni consigliate:	Chiusura di imballi di ogni genere	
	Indicato per la stampa su dorso se fornito senza trattamento corona	
➤ Stoccaggio:	Per la migliore resa del prodotto si consiglia di usare ed immagazzinare il materiale in locali non eccessivamente umidi ed a temperature non inferiori ai 18°C	
➤ I dati tecnici sopra indicati sono validi anche per le seguenti versioni:	J = jumbo P = prestampato C = colorato D = stampa su dorso X = versione pack-roll ET = taglio facilitato	
	I dati relativi all'allungamento ed al carico di rottura non sono applicabili per la versione ET = taglio facilitato	

I valori sopra indicati risultano da una media riscontrata sulla nostra produzione standard e quindi non costituiscono motivo di vincolo da parte di FABO S.p.A. L'utilizzatore, in ogni caso dovrà, con prove pratiche, accertare la rispondenza dei vari prodotti all'uso al quale intende destinarli, assumendosi ogni rischio e responsabilità derivanti dall'uso stesso. I valori sopra indicati hanno come variabilità +/- 5% e potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Metodo test: AFERA - PSTC. rev. 1 Fabo