

ARMOR S3 M CI HRO SRC



NORMATIVA: EN ISO 20345:2011

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA ESTERNA: sintetico traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)

PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 12 Mondopoint

PLUS: protezione metatarsale - 100 J, sfilamento rapido

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Anti-torsion Support, Cold Protection (CI), HRO, Metatarsal Protection 100 J, sfilamento rapido

DESTINAZIONE D'USO: calzature per l'industria meccanica

TAGLIE: 40-47 (EU), 6½-12 (UK)