



CLASSIC SKIN - Guanto in pelle fiore bovina



NOME PRODOTTO

VAM CLASSIC SKIN

CODICE PRODOTTO

FE003-CL

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanto in pelle fiore bovina modello driver economico. Con elastico stringipolso. Guanto molto resistente all'abrasione e difficilmente perforabile, è utilizzato nella protezione contro i rischi meccanici di varia natura ed è adatto per lavori nell'ambito industriale, di manutenzione, pulizia impianti, agricoltura e fai da te.

DESTINAZIONE D'USO

L'uso è particolarmente consigliato per: industria generale, industria meccanica, Industria elettronica, lavori di manutenzione, pulizia impianti, agricoltura, hobbistica senza esigenze di protezione nella zona del polso

CATEGORIA DI RISCHIO DPI

DPI di II categoria in conformità al regolamento (UE) 2016/425

Caratteristiche tecniche

| CODICE EAN | MISURA | TAGLIA | LUNGHEZZA GUANTO MM | COLORE |
|---------------|--------|--------|---------------------|--------|
| 8055719548864 | M | 8 | 240 | Bianco |
| 8055719548871 | L | 9 | 240 | Bianco |
| 8055719548888 | XL | 10 | 240 | Bianco |
| 8055719548895 | XXL | 11 | 240 | Bianco |

MATERIA PRIMA

Pelle in fiore bovina; lista altre materie prime disponibile su richiesta.

PROPRIETÀ MECCANICHE

Livelli di protezione secondo la EN 388:2016 :

ABRASIONE ____3

TAGLIO ____1

STRAPPO ____4

PERFORAZIONE _3

TAGLIO TDM ____X

AVVERTENZE

Non è adatto per rischi da calore, fuoco, freddo, chimici e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa e che non rientrano nella EN388 (protezione da rischi meccanici). Pertanto, è opportuno che prima dell'impiego venga verificata l'idoneità delle caratteristiche del presente modello alle proprie esigenze.

Non lavare per mantenere le caratteristiche del prodotto integre.

Il guanto risponde alle caratteristiche di sicurezza indicate solo se perfettamente indossato e in perfetto stato di conservazione.

L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze derivanti da un uso improprio.


NORME DI RIFERIMENTO

UNI EN 420:2003/A1:2009

DPI di II Categoria secondo il reg.UE 2016/425 CE

EN 388:2016 3143X

DATI LOGISTICI

| CONFEZIONAMENTO | Singola Unità | Confezionamento primario | Confezionamento secondario | Pallettizzazione |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 paio | 10 paia | 100 paia (10 buste) | 40 cartoni |
| |  |  |  |  |
| | Cavallotto con foro | Busta trasparente | Cartone ondulato | Pallet in legno 80x120x200 cm |
| STOCCAGGIO | Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso gravose o in ambienti con situazioni speciali il guanto può essere soggetto a improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. | | | |
| SMALTIMENTO | I prodotti usati e contaminati con materiali infettivi o pericolosi devono essere smaltiti e non riutilizzati. I guanti devono essere smaltiti quando mostrano segni visibili di degradazione durante l'uso, come scolorimenti, strappi, fori o indebolimenti. Procedere allo smaltimento in conformità alle normative locali vigenti in materia. Smaltire in discarica o incenerire in condizioni controllate. | | | |
| VALIDITÀ | La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore | | | |
| FABBRICANTE | MED Consulting S.r.l. - Via Revello 38/M - Saluzzo - CN - ITALY | | | |
| LUOGO DI PRODUZIONE | Paesi Extra U.E. | | | |
| IMPORTATORE | MED Consulting S.r.l. - Via Revello 38/M - Saluzzo - CN - ITALY | | | |



EN 420:2003/ A1/2008

