

CONTA VERIFICA BANCONOTE HT 6600

cod. 3318

 HolenBecky



Rilevatore professionale di banconote miste Euro, a caricamento posteriore.

Valute verificabili: Euro, Dollaro USA o Sterline Inglesi (selezionabili sul display).

Ampio display LCD incorporato al pannello e di facile lettura e tasti touch.

Controlli: 3D, UV, MG, MT, IR multiplo (spessore banconota, presenza di fibre riflettenti, presenza di inchiostro magnetico, presenza e veridicità del filo di sicurezza, controllo all'infrarosso multiplo per la verifica del colore e della carta).

In modalità MIX MODE effettua la verifica ed il conteggio con valorizzazione e dettaglio (solo per valuta EURO).

In modalità SORT MODE effettua la verifica ed il conteggio semplice (solo numero di pezzi).

Disattivando tutti i controlli (modalità ONLY COUNT MODE) è possibile effettuare il semplice conteggio di banconote o buoni pasto, tickets, etc. ...

Funzioni principali:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli

REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e valore

PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata)

Software aggiornabile (a mezzo cavo download o micro sd card, entrambi optional da acquistare a parte)

Il rilevatore è dotato di 3 diverse porte di comunicazione (poste sul retro): USB, RJ11 e RS232.

Valute verificabili	Euro, USD, GBP
Velocità di conteggio pezzi al minuto	1.000
Controlli	UV, 3D, MT, MG, IR multiplo
Range dimensioni banconota	110x50 - 170x85
Spessore banconota	0,075 - 0,15
Caricamento	posteriore
Display	LCD - tasti touch
Conteggio	0-9999
Valorizzazione	0-999999
Quantità massima di banconote in carico	200
Quantità massima di banconote in raccolta	220
Dimensioni	mm.311x261x195
Peso	kg. 7
Alimentazione	AC220V/50Hz
Consumo	<80W