

A665 - Guanto Anti taglio VHR Superiore

Collezione: Resistenza al taglio

Gamma: Guanti

Materiali: HDPE, Acciaio inossidabile, Fibra di vetro , Schiuma in nitrile

: 12

Cartone esterno: 144

Informazioni prodotto

Guanto con livello E di resistenza al tagli con rivestimento in nitrile foam per un'eccellente grip in condizioni di bagnato e asciutto. Palmo immerso per aumentare la destrezza e l'areazione. Fodera 13 aghi senza cuciture. ANSI livello al taglio A6.



Guanti

È disponibile un'ampia e crescente gamma di modelli per la protezione delle mani. Per aiutare a soddisfare ogni esigenza. Nella produzione dell'ampia gamma di modelli per la protezione delle mani di Portwest vengono utilizzati solo i migliori materiali e metodi di fabbricazione....

Norme

AS/NZS 2161 .2

AS/NZS 2161 .3

ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)

EN388:2016 +A1:2018 - (4X44E)

EN 420

CE

NO
IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Certificato CE
- Resistenza al taglio di livello E
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Calibro 13 senza cuciture
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- ANSI Livello al taglio A6
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

| | Gamma |
|-------------|--------------|
| Grigio/Nero | S/7 - XXL/11 |

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A665 - Guanto Anti taglio VHR Superiore

Codice doganale: 6116108000

Laboratorio

Intertek Italia S.p.A. (Organismo certificatore n.: 2575)

Via Guido Miglioli 2/A,

, Italy

Certificato numero: ITASLNB20005750/E1

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

| Articolo | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso (Kg) | Cubico (m ³) | EAN13 | DUN14 |
|----------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------------------|-------|-------|
|----------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------------------|-------|-------|