Caratteristiche

- Progettato per comfort ed elevata protezione in conformità alla CE categoria III, tipo 5/6 polveri pericolose e schizzi limitati di liquidi
- Materiale microporoso laminato, morbido e leggero, a basso rilascio di fibre, per una vestibilità e una copertura del corpo ottimali, facilitando i movimenti.
- Cappuccio a 3 lembi, cerniera bidirezionale, patta protettiva con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea
- Polsini in maglia, elastico in vita e alle caviglie per migliore comfort e libertà di movimento
- Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille
- Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2

L'indumento protettivo 3M™ 4545 è realizzato in un sofisticato tessuto-non-tessuto bicomponente che offre un'elevata resistenza alla trazione ed è rivestito di un laminato microporoso a basso rilascio di fibre per fornire un'eccellente barriera contro gli schizzi di sostanze liquide pericolose, gli agenti infettivi e le particelle.

Caratteristiche

Applicazione consigliata	Camere bianche Verniciatura e rivestimento, resine Pulizia industriale leggera, manutenzione di macchinari Lavorazione farmaceutica, manipolazione di polveri tossiche Ispezione di amianto, preparazione del sito, isolamento
Caratteristiche	Elastico in vita Cappuccio a 3 lembi Cavallo rinforzato Polsino in maglia
Colore prodotto	Bianco
Dimensione	Medio
Marca	3M™
Materiale	Laminato
Minima unità di vendita*	PZ
Protezioni aggiuntive	Protezione biologica Protezione antistatica Protezione da particolati radioattivi

Specifiche soddisfatte	CE Categoria III EN 1073-2: contaminazione radioattiva sotto forma di particolato EN 1149-5: proprietà elettrostatiche EN 13034:2005 + A1:2009: schizzi di liquidi tipo 6 EN 14126: agenti infettivi (protezione dal rischio biologico) EN ISO 13982-1:2004: polveri pericolose tipo 5
Stile tuta	Con cappuccio
Tipo	Cappuccio a 3 lembi Polsino in maglia Cavallo rinforzato Elastico in vita
Tipo di chiusura	Zip bidirezionale
Tipo di cucitura	Sorfilate e rinforzate
Tipo di pericolo	Protezione da determinati tipi di spruzzi e particelle solide disperse nell'aria (tipo 5 e 6)
Tipo di prodotto	Tuta di protezione

Dimensioni e classificazione

PZ Peso lordo*	231,4 Grammo
PZ Volume*	2,856 dm3
Pallet Altezza	1.102 Millimetro
Pallet Larghezza	800 Millimetro
Pallet Lunghezza	1.200 Millimetro
Pallet Peso lordo	80,736 Chilogrammo
Pallet Volume	1,058 Metro cubo

Scatola Altezza	476 Millimetro
Scatola Larghezza	300 Millimetro
Scatola Lunghezza	400 Millimetro
Scatola Peso lordo	4,628 Chilogrammo
Scatola Volume	57,12 dm3
ECCN	
Codice Doganale	6210109800