

HX-808A

CARRELLO A 3 RIPIANI PROFESSIONALE

**Comodo, maneggevole ed elegante carrello
a ripiani in PP rinforzato con fibra di vetro**

Telaio in alluminio estruso.

3 robusti ripiani in polipropilene rinforzato con fibra di vetro.

Privo di ftalati, adatto al contatto con gli alimenti.

I ripiani resistono a temperature di +140,5°C e -20°C.

Piattaforme testate secondo gli standard ISO e ASTM.

Dotate di 4 ruote girevoli, 2 con freno.

Le rotelle sono in TPR (gomma termoplastica) e antitraccia.

Alta scorrevolezza grazie alle ruote girevoli con cuscinetti a sfera.

Le ruote resistono a temperature di +90 °C e -20 °C.

Capacità di carico carrello completo 250Kg.

Applicabile in molti ambienti come la manutenzione, la sanità, il settore medico e alimentare.



12480
HX-808A-Black



12509
HX-808A-3 White



12879
HX-ZW-4"



12880
HX-ZW-4" with brake

- * Telaio in alluminio estruso.
- * 3 robusti ripiani in polipropilene rinforzato con fibra di vetro.
- * Dotato di 4 ruote girevoli, 2 con freno.
- * Capacità di carico carrello completo 250Kg.

Portata (kg)	Portata ripiano (kg)	Numero Ripiani	Dim. ripiano LxPxH (mm)	Dim. totale LxPxH (mm)	Distanza tra ripiani (mm)	Peso (kg)	Diam. ruota girevole (mm)	Colore	Articolo	Codice
250	80	3	680x450	850x480x1000	275	11,5	100 (4")	Nero	HX-808A	12480
250	80	3	680x450	850x480x1000	275	11,5	100 (4")	Bianco	HX-808A-3	12509
70				100x75x135		0,55	100 (4")		HZ-ZW-4"	12879
70				100x75x135		0,55	100 (4")		HZ-ZW-4" with brake	12880