

WHE00008

IT



INFORMAZIONI TECNICHE



MATERIALE

CALOTTA ESTERNA
PP Polipropilene

CALOTTA INTERNA:
HD Polistirolo

FASCIA FRONTALE:
Nylon PA morbido



STANDARD

EN 397

Protezione contro impatti
sommitali, frontali, posteriori e
laterali in conformità alla EN 12492
Clausola 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
capacità di assorbimento
dell'energia d'impatto
Clausola 4.2.2 penetrazione
Clausola 4.1.4 ventilazione

TEST ADDIZIONALI DELLA EN
397: -30°C / LD / MM

○ WHE00008-201 WHITE	● WHE00008-202 YELLOW	● WHE00008-203 ORANGE
● WHE00008-204 RED	● WHE00008-205 GREEN	● WHE00008-206 BRITISH GREEN
● WHE00008-207 ROYAL	● WHE00008-208 BLUE	● WHE00008-210 BLACK
● WHE00008-214 PINK		



TAGLIA

Universale regolabile
da 51 a 63 cm



PESO

390 g



TEMPERATURA DI UTILIZZO

-30°C / +50°C



CATEGORIA

II

TECNOLOGIE



2DRY

Tessuto tecnico ad asciugatura rapida e che accelera la dispersione del sudore e dell'umidità verso la superficie per il massimo comfort e sensazione di freschezza.



REGOLAZIONE MICROMETRICA

Il meccanismo di regolazione micrometrica della calzata garantisce una regolazione rapida e precisa, anche indossando i guanti.



GRIGLIA ANTINTRUSIONE

Griglia in metallo che blocca il passaggio di detriti, mantenendo la traspirabilità del casco.



PREDISPOSIZIONE CUFFIE ANTIRUMORE

Punti di attacco progettati per l'applicazione sul casco degli adattatori a baionetta per le cuffie antirumore.



CLIP FERMALAMPADA

Progettato con 4 clip per l'applicazione delle lampade.



AERAZIONE

10 fessure di aerazione che migliorano traspirabilità e comfort.



PREDISPOSIZIONE PER ATTACCO VISIERA

Punti di attacco per l'applicazione di accessori per la protezione degli occhi e del viso sul casco.

PERFORMANCE

Protezione contro gli impatti sommitali	K	5 kg from 1 m 50 J	Efficacia del sistema di ritenuta	K*	
Protezione contro gli impatti laterali, frontali e posteriori	K*	5 kg from 0,5 m 25 J	Resistenza alle basse temperature	K**	T= -30°C
Protezione contro la penetrazione di oggetti	K	3 kg from 1 m 30 J	Protezione contro la deformazione laterale	K**	
Rilascio del sottogola	K	>15 kg <25 kg	Spruzzi di metallo fuso	K**	

K Requisiti standard

K* Test addizionali in conformità ai requisiti della EN12492

K** Test addizionali eseguiti per soddisfare requisiti opzionali

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

GARANZIA

3 anni dalla data di acquisto.

3 10
YEARS YEARS
GUARANTEE SHELF LIFE

DATA DI SCADENZA

10 anni a partire dalla data di produzione (la data di produzione è stampata sull'etichetta presente all'interno del casco). Ispezionare regolarmente il casco per verificare eventuali danni! Tagli, abrasioni, deformazioni o cambiamenti di colore sono elementi importanti per verificare lo stato del casco.

INDICAZIONI PER LA PULIZIA

Pulire il casco solo con acqua, sapone a PH neutro e un panno morbido e pulito. L'imbottitura interna deve essere lavata a mano in acqua fredda o in lavatrice (30°C max - 85°F max). Non utilizzare detergenti chimici o solventi.

CONSERVAZIONE

Quando non utilizzato il casco deve essere conservato lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore.

APPLICAZIONE ADESIVI

Non applicare adesivi, solventi, adesivi o vernici che non siano conformi alle specifiche del produttore. Qualsiasi alterazione o intervento non previsto può compromettere la funzione protettiva del casco.

ACCESSORI



WVI00018
VISOR V2 PLUS



WVI00024
FACE SHIELD



WVI00003
VISOR FULL FACE



WVI00006
MESH VISOR



WHP00004/5/6
CUFFIE ANTIRUMORE



WLA00001/2/3
LAMPADE



WPA00007
IMBOTTITURA INVERNALE



WAC00020/24
PROTEZIONE NUCALE



WAC00032/33
PROTEZIONE NUCALE RW



WAC00036/37
PARASOLE

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION