



Cavo di Rete Cat.6 U/UTP Blu, 3m

No.: 48174

RJ45, M/M, 250MHz, CCA

Descrizione

- Cavo Patch a coppie ritorte con connettori RJ45
- Cat.6 U/UTP, CCA
- Salva connettore integrato
- Pin placcati oro per una miglior conduttività e per ridurre al minimo la perdita di segnale
- 10 anni di garanzia

Cavo di rete Cat.6 U/UTP CCA con supporto degli standard ethernet fino a 1GBase-T e una larghezza di banda fino a 250MHz, design snagless con salva connettore e contatti placcati oro.

Cavo Patch Cat.6 non schermato U/UTP. Grazie alla frequenza operativa fino a 250MHz e alla particolare conformazione dei parametri elettrofisici (NExT, FExT, FExT, ecc.), è in grado di supportare gli standard ethernet fino a 1GBaseT. Testato e realizzato rispettando le specifiche ISO/IEC 11801. Ogni cavo è confezionato singolarmente.

I connettori hanno una protezione per evitare danni accidentali durante l'uso. I pin sono placcati oro per evitare la corrosione e per mantenere il segnale sempre integro, anche in ambienti critici.

Le alte frequenze utilizzate in alcune reti possono essere causa di un elevato carico di corrente negli strati esterni dei conduttori a causa dello "skin effect", mentre il nucleo dei conduttori è soggetto a carichi elettrici molto bassi. Ciò consente di utilizzare materiali diversi nei conduttori come alluminio rivestito di rame [CCA], rendendo questo cavo più economico rispetto ai cavi in rame puro.

Colori disponibili: Nero, Blu, Grigio, Rosso, Bianco.

Metrature disponibili: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: RJ45 Maschio
- Connettore B: RJ45 Maschio
- Materiale dei Connettori: Policarbonato
- Placcatura dei Connettori: -
- Composizione dei Pin: Lega di Rame
- Placcatura dei Pin: Placcato Oro
- Dimensioni [ca.] LxPxA: 11.6x22.8x8.3mm [0.46x0.90x0.33in]

Composizione Del Cavo

- Lunghezza: 3m [9.84ft]
- Colore: Blu
- Tipo: Cat.6
- Diametro della Guaina: 5.8mm [0.23in]
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: CCA
- Dimensione del Conduttore: 26AWG
- Schermatura: -

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 250MHz
- Attenuazione nominale: 32.8dB/100m @250MHz
- Raggio minimo di curvatura: 69mm [2.72in]
- Temperatura operativa: -10°C - 60°C [14°F - 140°F]
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 75°C [-4°F - 167°F]

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, California Proposition 65

Riferimenti per l'ordine

- No.: 48174
- EAN: 4002888481748

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 48170 - 0.3m [0.98ft]
- 48171 - 0.5m [1.64ft]
- 48172 - 1m [3.28ft]
- 48173 - 2m [6.56ft]
- 48174 - 3m [9.84ft]
- 48175 - 5m [16.44ft]
- 48176 - 7.5m [24.61ft]
- 48177 - 10m [32.81ft]

© LINDY 2022

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150