

| | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|
| Linea | Modello | Articolo |
| P&P | SOFTSHELL HIKE | GGXD3300 |

ABBIGLIAMENTO INVERNALE

TESSUTI:

Esterno: 100% poliestere heavy duty mechanical stretch 3 strati laminato piquet con membrana interna TPU, 380 gr/mq, W/P: 8.000 mm, MVP: 800 mm

SPECIFICHE:

Softshell con cappuccio a doppio fermacorda, design interno felpato con triangoli, impermeabile W/P 8000 mm e traspirante V/P 800 mm, piping rifrangente scuro sulle spalle, chiusura centrale con cerniera, 2 tasche inferiori chiuse con cerniera, 1 tasca al petto chiusa con cerniera e motivo rifrangente, 1 tasca interna chiusa con velcro, polsini regolabili con velcro, Tirazip colore argento fluo, coulisse con doppio fermacorda per regolazione sul fondo, banda verde fluo personalizzata PROTECTOR SAFETY all'interno, appendi capo al collo in colore verde fluo, etichetta gommata PROTECTOR SAFETY sulla manica sinistra.

IMBALLAGGIO:

Cartone da 10

PITTOGRAMMI:

PRIMA CATEGORIA


Campi d'impiego:

Capo di abbigliamento per utilizzo generico in vari ambiti, adatto sia per le mezze stagioni che in presenza di temperature fredde ma non estreme e in presenza di vento sia durante il lavoro sia come articolo casual per il tempo libero.

INFO TECNICHE:

Peso: 380 gr/mq

Colori disponibili: 01 Blu Navy – 02 Verde – 09 Grigio

Taglie: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Categoria: **PRIMA**

Certificazioni: UNI EN ISO 13688:2013

TABELLA TAGLIE:

| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| TORACE | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| LUNGHEZZA | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 |
| SPALLE | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| LUNGH.MANICA | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| FONDO | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |

PRESTAZIONI:

| UNI EN 13688:2013 | requisiti | risultati |
|--|----------------|-----------|
| Determinazione pH | 3,5<pH<9,5 | Pass |
| Solidità colore al sudore acido e alcalino | Grado 4 | Pass |
| Determinazione ammine aromatiche cancerogene | Non rilevabile | pass |
| Variazione dimensionale | ± 3% | pass |

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

| | | | |
|--|--------------------------------|--|--|
| | CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA | | STIRATURA NON AMMESSA |
| | CLORO NON AMMESSO | | CENTRIFUGA AMMESSA |
| | LAVAGGIO A SECCO NON AMMESSO | | LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 40°C |
| | ASCIUGARE APPESSO GOCCIOLANTE | | |



| Linea | Modello | Articolo |
|----------------|-----------------------|-----------------|
| P&P | SOFTSHELL HIKE | GGXD3300 |

LIMITI:

Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi in operazioni di saldatura e procedimenti connessi e di scarsa visibilità.

CONSIGLI PER L'USO:

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali