

# Apaprecchio a sospensione

VIVAA 2.0 C 600 D16144000-00810063

# Waldmann **W**

ENGINEER OF LIGHT.



**Derungs**   
LIGHT FOR PEOPLE

<b>equipaggiamento</b>	6 x lampada LED - Classe di efficienza energetica A+
<b>distribuzione della luce</b>	diretto/indiretto
<b>Indice di resa cromatica (IRC)</b>	> 90, R9 > 50
<b>temperatura colore</b>	4000 K
<b>alimentatore</b>	alimentatore elettronico
<b>tensione di alimentazione</b>	220-240 V; 50-60 Hz
<b>cavo d'alimentazione</b>	2 m collegamento diretto senza spina
<b>corpo dell'apparecchio</b>	alluminio
<b>peso (netto)</b>	7.5 kg
<b>potenza assorbita</b>	85 W
<b>flusso luminoso apparecchio</b>	10200 lm
<b>Rendimento luminoso dell'apparecchio</b>	120 lm/W
<b>copertura lampade</b>	acrilico satinato azionabile singolarmente, dimmerabile
<b>classe di protezione</b>	I
<b>accessorio</b>	Modulo Casambi, Paralume
<b>norme</b>	EN 60598-1
<b>altezza del locale</b>	270 - 420 cm, distanza dal soffitto 50 - 200 cm
<b>particolarità</b>	idoneità per monitor secondo EN 12464-1, Carichi DALI 2x
<b>fissaggio</b>	Fissaggio a soffitto (cavo di sospensione in tessuto rosso)
<b>antiabbagliamento</b>	Microprismi
<b>tipo di protezione</b>	IP 20
<b>N. di codice</b>	D16144000 - bianco

## distribuzione della luce

