



## V ECO TREND

V ECO TREND-ASCIUGAMANO PIEGATO 210X15

Asc.piegati -V

**C72421**



## Specifiche Tecniche

Materia Prima	CEL-75	Metodo di Sbiancamento	ASSENTE	Altezza formato (cm)	21,50
Nr. Veli	2	Trattamento WS	SI	Lunghezza formato (cm)	21,00
Grammatura velo (gr/mq)	19,5	Assorbimento per immers.%(+/- 10)	380	Tipo Piegatura	V - 2 PANNELLI
Colore	BIANCO	Assorbimento Klemm mm/10(+/-5)	80	Formati per Confezione	210
Grado di Bianco	75	Res.Traz.Secco Longit.N/m(+/-50)	470	Confezioni per collo	15
Goffratura	LEONIDA	Res.Traz.Secco Trasv.N/m(+/-50)	235	Formati per collo	3150
Tipo adesione veli	PUNTA PUNTA SYSTEM	Res.Traz.Umido Longit.N/m(+/-50)	164	EAN Confezione	8022650724213
		Res.Traz.Umido Trasv.N/m(+/-50)	80	EAN collo	18022650724210




## Dati Logistici

Dim.Confezione (cm HxLxP)	13,00x,00x,00	Tipo Confezione	POLIETILENE	Colli per Pallet	40
Dim.Collo (cm HxLxP)	22,90x55,50x39,90	Tipo Collo	SCATOLA	Colli per strato	4
Dim.colonna (cm HxLxP)	244,00x120,00x80,00	Tipo Pallet	EPAL	Strati per pallet	10
Volume collo (mc)	0,0507	Tipo di Pancalizzazione	- -	Demipallet	NO



**Il prodotto rispetta i CAM.** D.M. 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".



I dati tecnici sopra indicati sono generati da rilevazioni fatte su articoli della gamma standard e forniti a mero titolo di informazione. Informazioni aggiuntive potranno essere fornite su specifica richiesta. Tutte le misure sono soggette a tolleranza a norma di legge.